

PN-R606



- 60"-os (106,5 cm-es) képernyő 24/7-es professzionális signage használatra
- Sokoldalú telepíthetőség a Mini OPS bővítőhelynek köszönhetően
- LED, élvilágítás (Edge)
- Támogatja az álló, fekvő, felfelé és lefelé néző telepítést is
- 1920 x 1080 pixeles felbontás 700cd/m2 fényerővel
- Kontrasztarány: 4000:1
- Vékony kávjú design 10W+10W-os hangszórókkal
- Sharp UV2A megjelenítő technológia

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD UV2A
Natív felbontás (Pixel)	1920 x 1080
Képtárló (hüvelyk / cm)	60 / 152.5
Képarány	16 : 9
Háttérvilágítás technológia	Edge LED
Fényerő (cd/m2)	700
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1.07b
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0.692 x 0.692 mm
Látószög (H/V)0 CR >10	178 / 178

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	190
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 to 40
Páratartalom (%)	20 to 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	648

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Tápkábel	STD
Keret felszereléshez	OPT

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 x 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Hőmérséklet érzékelő	•
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	•
Többnyelvű OSD	•
Daisychain (Tükrözés mód)	•
Hardver diagnosztika	•
Monitor vezérlő szoftver támogatása	•
Hőmérséklet szabályozás	•

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	10 / 10
Keret mérete (U/L) mm	9.5 / 14
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1352 x 778 x 60
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	35
Szállítási súly (Kg)	TBD

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Komponens	1
Audio 3,5mm-es Jack	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1