

A3 színes MFP, amely a jövőbeni igényekhez igazítható

MX-3551

Office MFP, fokozott biztonsággal rendelkezik, és lépést tart a változó munkaerő-igényekkel



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, maximum 6300 lap
- A nyomtatás indítás (Print release) funkció révén a felhasználók dokumentumokat küldhetnek és tárolhatnak a központi MFP-n, majd hitelesítést követően bármelyik hálózatra kötött MFP-n kinyomtathatják azokat
- A rövidebb felfűtési idő segít csökkenteni az energiafogyasztást és növeli a termelékenységet
- Oldal/perc: 35 fekete-fehér, 35 színes
- Testre szabható, dönthető 10,1"-es színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felület, ami intuitív navigációt tesz lehetővé az MFP funkciói között
- Az opcionális egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen érheti el a nyilvános felhő tárhely szolgáltatásokat
- Többosztályú biztonsági funkciók

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

| | |
|---|-----------------------|
| Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc | 35 |
| Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc | 35 |
| Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc | 20 |
| Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc | 20 |
| Papír méret: Min. - Max. | A5 - SRA3 |
| Papír súly (g/m ²) | 60 - 300 |
| Papír kapacitás: Standard (lap) | 650 |
| Papír kapacitás: Max. (lap) | 6300 |
| Felmelegedési idő (sec) | 20 |
| Memória általános (min/max), GB | 5 |
| Merevlemez | STD |
| Merevlemez kapacitás (GB) | 500 |
| Duplex | STD |
| Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Energia fogyasztás (kW) | 1.84 |
| Méreték (mm) | 608 x 650 x 834 |
| Tömeg (kg) | 79 |

LAPADAGOLÓ

| | |
|-------------------------|-----|
| Eredeti kapacitás (lap) | 100 |
|-------------------------|-----|

DOKUMENTUM TÁROLÁS

| | |
|--|---|
| Dokumentum tárolás (alap / opcionális) | STD |
| Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal) | 20000 |
| Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal) | 10000 |
| Tárolt feladatok | Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés |
| Tároló mappák | Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa) |
| Biztonságos tárolás | • |

FAX

| | |
|--|---|
| Fax (alap / opcionális) | Opcionális |
| Tömörítési mód | MH / MR / MMR / JBIG |
| Kommunikációs protokoll | Super G3 / G3 |
| Átviteli idő (sec) | 2 |
| Modem sebessége (bps) | 33600 - 2400 |
| Átviteli felbontás | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Dokumentum méret (Min) | A5 |
| Dokumentum méret (Max) | A3 |
| Memória (MB) | 1024 |
| Szűrkeárnyalat szintek | 256 |
| Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás | 2000 |
| Körfax (max. helyre) | 500 |

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

| | |
|--|---|
| Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális) | OPT |
| Megfelelő szabályozás | IEEE802.11n / g / b |
| Hozzáférési mód | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Biztonság | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

MÁSOLÓ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Eredeti papír méret (Max.) | A3 |
| Első másolat (színes), sec | 6.7 |
| Első másolat (FF), sec | 4.7 |
| Elektronikus szortírozás (Standard) | • |
| Folyamatos másolás (Max. másolat) | 9,999 |
| Szkenner felbontás (FF), dpi | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Szkenner felbontás (színes), dpi | 600 x 600 |
| Nyomtató felbontás (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Árnyalat (azonos szintek) - Színes | 256 |
| Zoom tartomány (%) | 25 - 400 |
| Beállított másolási arányok | 10 |

SZKENNER

| | |
|--|---|
| Hálózati szkennelés (alap / opcionális) | STD |
| Beolvasási mód push scan és pull scan | • |
| Felbontás push scan módban (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Felbontás pull scan módban (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Fájl formátumok | TIFF, PDF, PDF / A, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS |
| Szkennelés rendeltetési helye asztalra | • |
| Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe | • |
| Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába | • |
| Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára | • |

NYOMTATÓ

| | |
|--|--|
| Felbontás (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Hálózati nyomtató (alap / opcionális) | Alapkiép. |
| Interfész alap/opcionális | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Támogatott operációs rendszer (alap) | Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10 |
| Támogatott operációs rendszer (opcionális) | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Hálózati protokoll | TCP / IP (IPv4 és IPv6) |
| Nyomtató protokoll | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP nyomtatás |
| PDL alap / opcionális | Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, opcionális Adobe® PostScript® 3™ |
| Elérhető betűtípusok | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| FINISHING | |
| Kibocsátási kapacitás Max. | 500 - 3000 |
| Tűzési kapacitás (lap) max. | 65 |
| Gerinctűző | OPT |
| Margóeltolás | STD |
| Lyukasztó | OPT |

FESTÉK KAPACITÁS

| | |
|------------------------------------|-------|
| Fekete (oldal, 5 % fedettségénél) | 40000 |
| Cián (oldal, 5 % fedettségénél) | 24000 |
| Magenta (oldal, 5 % fedettségénél) | 24000 |
| Sárga (oldal, 5 % fedettségénél) | 24000 |

