

Hatékony fekete-fehér A3 MFP

MX-M266NV

Rugalmas, alkalmazkodó, megfizethető A3-as fekete-fehér MFP. Készülékünk ideális minden irodához



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 1.100 lap, maximum 2.100 lap
- Kétoldalas adagoló (RSPF) és kétoldalas modul alapkiépítésben
- 7,0" méretű színes érintésvezérelt LCD kezelőpanel bélyegképes előnézettel
- Oldal/perc: 26 fekete-fehér
- Hálózati nyomtatás és színes hálózati szkennelés alapkiépítésben
- Opcionális helytakarékos belső finisher

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	26
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	15
Papír méret: Min. - Max.	A6 - A3
Papír súly (g/m ²)	55 - 200
Papír kapacitás: Standard (lap)	1100
Papír kapacitás: Max. (lap)	2100
Felmelegedési idő (sec)	20
Memória általános (min/max), GB	2
Nyomtató memória (min/max), GB	2
Merevlemez	OPT
Merevlemez kapacitás (GB)	250
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,45
Méretetek (mm)	620 x 617 x 830
Tömeg (kg)	51

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	OPT
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20.000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10.000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Gyors tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	512 - 1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció	1000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPT
--	-----

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	4,3
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600
Fájl formátumok	XPS, PDF, titkosított PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Továbbfejlesztett felbontás (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP
PDL alap / opcionális	Alap: PCL6 emuláció / Opció: PostScript3 emuláció
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500
Tűzési kapacitás (lap) max.	50
Margóeltolás	STD

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	27500
-----------------------------------	-------

