

Belépő szintű A3-as színes MFP

BP-20C25

A3-as színes MFP, amely támogatja a kis irodai környezeteket



- Belépő szintű, 25 lap/perc sebességű színes A3-as MFP 600 x 600 dpi felbontással
- Színes hálózati szkennelés több beolvasási céllal
- Piros és zöld LED-ek távolról tájékoztatják a felhasználókat a gép / feladat állapotáról
- Az 100 lapos lapfordító adagoló (RSPF) 37 oldal/perc sebességgel képes a dokumentumokat beolvasni*²
- A Sharpdesk Mobile nyomtatási alkalmazás*³ lehetővé teszi a mobilkészítőkön található fájlok nyomtatását
- PDF/TIFF/JPEG fájlok közvetlen nyomtatása
- Kompakt, kocka alakú kialakítás a legkisebb A3-as alapterülettel*¹ a piacon
- Dönthető kezelőpanel 4 color, 5 soros mono LCD kijelzővel
- A alapkiépítés papírtálcája, valamint a multi kézitálca sokféle papírméretet képes befogadni, beleértve az A6 és az A3W méreteket is
- Az USB port kényelmesen elérhető helyen, az MFP elején található, lehetővé téve az USB meghajtóról történő egyszerű nyomtatást vagy oda történő szkennelést
- Az opcionális vezeték nélküli csatlakoztathatóság egyszerű hozzáférést tesz lehetővé mobilkészítőköről és a készülék elhelyezése is sokkal rugalmasabb
- Igazolvány másolás funkció dedikált gombbal: a kártya formátumú igazolvány mindkét oldala egyszerűen egy oldalra másolható

*¹ Az „alapterület” a nyomtatvány kiadása idején az A3-as színes lézermultifunkciós készülék által elfoglalt padló- vagy íróasztal területre vonatkozik. *² Kép per perc, A4-es egyoldalas lapok adagolásakor. *³ Az elérhetőség országonként és régióként változik.

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	25
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	25
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	14
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	14
Papír méret: Min. - Max.	A6 - A3W
Papír súly (g/m²)	60 - 256
Papír kapacitás: Standard (lap)	350
Papír kapacitás: Max (lap)	1850
Felmelegedési idő (sec)	29
Memória általános (min/max), GB	2
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafogyasztás (kW)	1.84
Méreték (mm)	560 x 560 x 653
Tömeg (kg)	52

HÁLÓZATI SZKENNER

Felbontás (dpi)	600 x 600
-----------------	-----------

FAX

Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Modem sebessége (bps)	33600 - 2400
Dokumentum méret (Max)	A3

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	18000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	10000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	10000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	10000

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	8.0
Elektronikus szortírozás	STD
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkenner felbontás (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600
Interfész	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer	Alapkiépítés: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 Opció: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
PDL emuláció alap / opcionális	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	Opció
--	-------

