

Sharp signage kijelző

Sharp MultiSync® P436 LCD 43" professzionális nagy formátumú kijelző



Amikor a megbízhatóság, a biztonság és a kivételes vizuális teljesítmény kötelező, a Sharp MultiSync® P6 sorozat precízen és rugalmasan teljesít.

- Fokozott képalkotási pontosság – amikor a márka konzisztenciája és a vállalati identitás fontos, az NEC SpectraView motorja teljes körű ellenőrzést biztosít a színek, a gamma és az egyenletesség felett pontos és hatásos tartalom létrehozásához.
- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Garantált biztonság – A 802.2x LAN-támogatás magas szintű biztonságot nyújt a vállalati hálózatok számára az IT-csapatok és a vállalati környezetek nyugalmaához.
- Küldetéskritikus teljesítmény – 700 cd/m² fényerővel, hosszú élettartamú alkatrészekkel és robusztus, lángálló fémvázzal a P6 sorozatot úgy tervezték, hogy kihívást jelentő környezetben is tartós tisztaságot és tartósságot biztosítson anélkül, hogy terjedelmes készülékházakra lenne szükség.
- Megbízható integráció – a fő AV-ökoszisztémákkal, köztük a Crestron XiO Cloud és az NVX, Q-Sys, a Cisco Webex, a Matrox IPMX és a CMS megoldásokkal való teljes kompatibilitás biztosítja a zökkenőmentes beállítást és méretezhetőséget.

Műszaki jellemzők

Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Fényerő (cd/m2)	700
Kontrasztarány	8000:1
Képpont távolság (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktív képernyő felület (H/V) mm	941.2 x 529.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Álló elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Kiegészítők	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Tápkábel, Remote Control, HDMI kábel, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1070
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	675
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	161
Szállítási súly (Kg)	18
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	558
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012)	80 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

Colour Versions	Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapú káva
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Gyártói jótállás (év)	Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, [additional-services-available], 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően
Special Characteristics	CEC Support, DICOM szimuláció, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
24/7 működés	True
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Energiagazdálkodás	True
Hőmérséklet érzékelő	True
Fényerő érzékelő	True
Távoli kezelés	True
Operating Time	24/7
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Hálózati adapteren keresztül	True
Üzemi feszültség (DCV)	100-240
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Képtárló (hüvelyk / cm)	43
Képtárló (hüvelyk / cm)	108
Colour Gamuts	86% of DCI
Keret mérete (B/J) mm	10
Keret mérete (U) mm	10
Keret mérete (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® P436 LCD 43" professzionális nagy formátumú kijelző, 14/7/2026