



Interaktív kijelzők

PN-L652B

A PN-L652B modellt irodai megbeszélésekhez, építészeti és mérnöki tervezéshez, igényes kollaboratív munkakörnyezetekhez tervezték, és kivételesen finom és rezponzív érintésvezérlési élményt nyújt.

- BIG PAD irodai tárgyalókba, vállalati tanácstermekbe és professzionális oktatótermekbe
- 65 -ös (163,9 cm-es) méret 3840x2160 pixeles felbontással
- Pen-On-Paper felhasználói élmény 20 érintőpontos finom érintéstechnológiával
- 4K-s olvasási és írási felhasználói élmény
- Integrált Android PC okostábla és más beágyazott érintésvezérléses alkalmazásokhoz
- A legújabb BYOD vezeték nélküli együttműködés integrált Android PC-n vagy OPS bővítőhelyen keresztül
- Intuitív írás, rajzolás és jegyzetelés a Sharp Toll szoftverrel
- Ragyogó, szemet gyönyörködtető képtartalom nagy méretben és széles látószöggel

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Telepítési útmutató, Tápkábel, USB kábel, Intelligens toll, Elem, Kábelrögzítő, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB kábel, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Cable Clamps, Display, Remote Control, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Tápkábel
Panel Technológia	LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AR
Háttérvilágítás technológia	LED / Full Array
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1070
Képpont távolság (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	330
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1126
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	600 x 400
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
CE, CB Report	True
Higany tartalom (mg)	True
Ólom jelenléte (RoHS irányelv elfogadott alkalmazása)	True
RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	4
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Külső hangszóró	2
Képtárló (hüvelyk / cm)	65
Képtárló (hüvelyk / cm)	164

Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Energiaegazdálkodás	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Eszköz tér (Felszereléshez)	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Többnyelvű OSD	True
Időzítő	True
Távoli kezelés	True
Beállítás zár funkció	True
Automatikus bemenet váltás	True
Ön-beállítás	True
Monitor vezérlő szoftver támogatása	True
Overscan beállítás (AV)	True
Audio választás képenként BEVITEL	True
Belső/Külső hangszóró kiválasztás	True
Operating Time	16/7
Érintőpontok száma	20
Biztonsági üveg vastagsága (mm)	3,4
Toll mód / Ujj mód	True
PC csatlakoztatás módja	USB
Képernyő keménység (H)	8
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1628
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1005
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	208
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	37
Szállítási súly (Kg)	45
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1
Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True
Keret mérete (B/J) mm	15
Keret mérete (U) mm	15
Keret mérete (L) mm	44
AirServer Embedded Screen Mirroring Solution	
Airplay	Yes
Fényérzékelő feldolgozás	-