

PN-Y436

- 43"-es (107,9 cm-es) megjelenítő professzionális signage 24/7 használatra
- Egyszerű és könnyű signage megoldás 7 + 7W-os hangszórókkal és USB-s médialejátszóval
- LED, élvilágítás
- Támogatja az álló, fekvő, felfelé és lefelé való telepítést is
- 1920 x 1080 pixel, 450cd/m2
- Kontrasztarány: 1100:1
- Vékony kávéjú design
- IPS kijelző technológia

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD IPS
Natív felbontás (Pixel)	1920 X 1080
Képtárló (hüvelyk / cm)	43 / 107.9
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	EDGE LED
Fényerő (cd/m2)	450
Kontrasztarány	1100:1
Megjelenített színek	16,77 millió
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	12
Képpont távolság (mm H/V)	0.49 / 0.49
Látószög (H/V)0 CR >10	178 / 178

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	76
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Páratartalom (%)	20 - 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	239

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm X 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DVI-D	1
Audio RCA R-L	1

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Tápkábel	STD
Elem	STD AA x 2

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	7 + 7
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Ventilátor vezérlés	0
Hőmérséklet érzékelő	•
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	•
Többnyelvű OSD	•
Daisychain (Tükrözés mód)	•
Képernyő beállítás	•
Színhőmérséklet beállítás	•
Gamma beállítás	•
Monitor vezérlő szoftver támogatása	•
Hőmérséklet szabályozás	•

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	9.5
Keret mérete (U/L) mm	9.5 / 15.6
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	965 / 559 / 46
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	10.5

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Audio RCA R-L	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1
USB	1