



Big Pad interaktív kijelző

PN-L862B

A PN-L862B modellt irodai megbeszélésekhez, építészeti és mérnöki tervezéshez, igényes kollaboratív munkakörnyezetekhez tervezték, és kivételesen finom és rezponzív érintésvezérlési élményt nyújt.

- BIG PAD irodai tárgyalókba, vállalati tanácstermekbe és professzionális oktatótermekbe
- 86 -os (217 cm-es) méret 3840x2160 pixeles felbontással
- Pen-On-Paper felhasználói élmény 20 érintőpontos finom érintéstechnológiával
- 4K-s olvasási és írási felhasználói élmény
- Integrált Android PC okostábla és más beágyazott érintésvezérléses alkalmazásokhoz
- A legújabb BYOD vezeték nélküli együttműködés integrált Android PC-n vagy OPS bővítőhelyen keresztül
- Intuitív írás, rajzolás és jegyzetelés a Sharp Toll szoftverrel
- Ragyogó, szemet gyönyörködtető képtartalom nagy méretben és széles látószöggel

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Telepítési útmutató, Tápkábel, USB kábel, Intelligens toll, Elem, Kábelrögzítő, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB kábel, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Cable Clamps, Display, Remote Control, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Tápkábel

Panel Technológia	LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AR
Háttérvilágítás technológia	LED / Full Array
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	1200:1
Megjelenített színek	1070
Képpont távolság (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1895 x 1066

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	470
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1604

Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	800 x 600
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8

CE, CB Report	True
Higany tartalom (mg)	True
Ólom jelenléte (RoHS irányelv elfogadott alkalmazása)	True

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Külső hangszóró	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Fényérzékelő feldolgozás	-
--------------------------	---

Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Energiaegazdálkodás	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Eszköz tér (Felszereléshez)	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Többnyelvű OSD	True
Időzítő	True
Távolsi kezelés	True
Beállítás zár funkció	True
Automatikus bemenet váltás	True
Ön-beállítás	True
Monitor vezérlő szoftver támogatása	True
Overscan beállítás (AV)	True
Audio választás képenként BEVITEL	True
Belső/Külső hangszóró kiválasztás	True

Érintőpontok száma	20
Biztonsági üveg vastagsága (mm)	3,4
Toll mód / Ujj mód	True
PC csatlakoztatás módja	USB
Képernyő keménység (H)	8
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	2110
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1283
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	225
Termék súlya átlvány nélkül (Kg)	63
Szállítási súly (Kg)	78

HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Keret mérete (B/J) mm	15
Keret mérete (U) mm	15
Keret mérete (L) mm	44

Képtárló (hüvelyk / cm)	86
Képtárló (hüvelyk / cm)	217