

Előzetes adatlap

MX-B427PW

Rendkívül produktív belépő szintű üzleti nyomtató vezeték nélküli kapcsolattal.



- Kompakt A4-es belépő szintű üzleti nyomtató 40 oldal/perc sebességgel
- A kétsoros kijelzővel könnyedén konfigurálhatja, kezelheti és figyelemmel kísérheti a rendszerinformációkat
- A többrétegű biztonsági funkciók gondoskodnak az információk biztonságáról a dokumentumban, az eszközön és a hálózaton keresztül történő továbbításakor. További beágyazott funkciók erősítik az eszközt
- Az alapkiépítés bizalmas nyomtatás funkciója egyszerű PIN-kóddal segíti a kibocsátás biztonságát
- Az alapkiépítésben elérhető vezeték nélküli kapcsolódás lehetővé teszi a mobil eszközökről történő egyszerű hozzáférést és az eszköz rugalmas elhelyezését a munkaterületén
- Támogatja az AirPrint funkciót, amely automatikusan azonosítja az MFP-eket és a nyomtatókat ugyanazon a hálózaton. Ezután lehetővé teszi a nyomtatást közvetlenül mobil eszközről nyomtató-illesztőprogram
- A megbízható, rugalmas médiakezelésnek köszönhetően a készülék támogatja a kartonpapírt, a kisméretű hordozókat és a borítékokat a fő tálcából vagy a többcélú adagolóból
- A Sharp nyomtató-illesztőprogramjának telepítési ablaka felhasználóbarát kialakítású

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

| | |
|---|-----------------|
| Technológia | Laser |
| Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc | 40 |
| Papír méret: Min. - Max. | A6 - A4 |
| Papír súly (g/m ²) | 60 - 217 |
| Papír kapacitás: Standard (lap) | 350 |
| Papír kapacitás: Max (lap) | 900 |
| Alap memória (MB) | 256 |
| Duplex | STD |
| Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz) | 220-240v |
| Energiafogyasztás (kW) | TBC |
| Méreték (mm) | 368 x 363 x 222 |
| Tömeg (kg) | 9.3 |

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

| | |
|--|---|
| Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális) | Alapkiépítés |
| Megfelelő szabályozás | IEEE802.11a / ac / b / g / n |
| Hozzáférési mód | Infrastruktúra mód, Wi-Fi Direct |
| Biztonság | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

HÁLÓZATI NYOMTATÓ

| | |
|-------------------------------|---|
| Felbontás (dpi) | 600 x 600 |
| Interfész (alap) | Alapkiépítésben: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Támogatott operációs rendszer | Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| PDL emuláció | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ emuláció |
| Elérhető betűtípusok | 89 fonts for PCL, 158 fonts for PostScript 3 emulation |

FESTÉK KAPACITÁS

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Fekete (oldal, 5 % fedettségénél) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

