

MX-B455W



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Oldal/perc: 45 (fekete-fehér)
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 550 lap, maximum 2350 lap
- Kompakt A4-es fekete-fehér MFP helytakarékos belső finisherrel

- Dönthető, 7,0 hüvelykes színes LCD érintőképernyő egyszerűen kezelhető felhasználói felülettel
- A gyors dokumentum digitalizációhoz 110 ipm sebességű fekete-fehér és színes szkennelés
- A hálózat és az adatvédelem négy átfogó rétege

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 FF (ppm)	45
Papírméret: Min.	A6
Papírméret: Max.	A4
Papírsúly: Min. (g/m ²)	55
Papírsúly: Max. (g/m ²)	220
Papírkapacitás: Alap (lap)	550
Papírkapacitás: Maximális (lap)	2350
Bemelegedési idő (mp)	20
Általános memória: Max. (GB)	5
Tárolási idő: óra	HDD
Merevlemez-kapacitás: Std. (GB)	500
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	1,84
Méreték: Alapgép szélessége (mm)	492
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	517
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	638
Tömeg (kg)	33
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A4
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	3,7
Elektronikus szortírozás	Opt.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradáció: Fekete-fehér (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati skenner	Push scan, Pull scan

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Std.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Másolás, Nyomatás, Szkennelés, Fax küldés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)
Bizalmas tárolás	True

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	30000
-----------------------------------	-------

Nyomatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átvitel ideje (mp)	3
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokumentum mérete: Min.	A5
Dokumentum mérete: Max.	A4
Memória: Max. (MB)	1024
Szürkeárnyalat (szintek)	256
Tárcsázás regisztráció: gyors/gyorstárcsázás	2000
Tömeges átvitel (Max. célállomás)	500

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	250
Tűzési kapacitás: Max. (lap)	30
Off-set eltolás	Opt.

