

MX-B468F

Vállalati, belépő szintű, fekete-fehér többfunkciós nyomtató termelékenységnövelő funkciókkal és kivételesen könnyű használhatósággal.



- A4-es, fekete-fehér, többfunkciós nyomtató akár 44 lap per perc sebességgel, 1200 × 1200 dpi nyomtatás és 100 lapos DSPF, amely a dokumentumokat 98 hüvelyk/perc sebességgel olvassa be.
- Gyors szkennelési technológia, amely a digitális rendszereihez 98 hüvelyk/perc sebességgel kapcsolódik, plusz választható optikai karakterfelismerés.
- A 4,3"-es, dönthető, teljesen sík, színes LCD-érintőképernyő Easy UI móddal és intuitív működtetéssel azt jelenti, hogy még a legbonyolultabb eljárásokat is egyszerűen elvégezheti.
- A bővíthető bemenet lehetővé teszi a több papírtípusra való nyomtatást és a bementi kapacitás 2300 oldalra való növelését.
- Platformmegbízhatósági modul (választható) is elérhető, amely további biztonsági réteget kínál.
- Az érzékeny adatok biztonságban maradnak, felhasználóhitelesítéssel, titkosítással, port- és kapcsolatszűréssel a hozzáférés korlátozásához.
- A Microsoft Office fájljainak és más dokumentum- és képtípusoknak közvetlen nyomtatása flash meghajtókról.
- Nyilvános felhőszolgáltatók egyszerű elérése, hogy egyszerűen beolvashasson dokumentumokat, és feltölthesse a felhőbe, vagy kinyomtathassa onnan.

*Különálló tápellátást igényel.

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	44
Papír méret: Min. - Max.	A6 – A4
Papír súly (g/m²)	60 - 216
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	2300
Memória általános (min/max), GB	2
Merevlemez	OPT
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V
Energiafelhasználás (kW)	0.554
Méretetek (mm)	479 x 450 x 514
Tömeg (kg)	21.2

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	STD.
Interfész alap/opcionális	USB 2.0 (gazdagép, nagy sebesség), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Hálózati protokoll	TCP / IP
Nyomtató protokoll	LPD, Raw TCP (9100-as port), bővített IP (9400-as port), FTP, TFTP, IPP
PDL alap / opcionális	PCL 5e / PCL 6 emuláció, PostScript 3 emuláció
Elérhető betűtípusok	94 betűkészlet PCL-hez, 163 betűkészlet PostScript 3 emulációhoz

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	250
----------------------------	-----

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	31000
-----------------------------------	-------

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (FF), sec	6.0
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Zoom tartomány (%)	25 – 400
Beállított másolási arányok	6

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, XPS, kompakt PDF, JPEG, kereshető PDF, DOCX, XLSX, CSV, szöveg (TXT), rich text (RTF)

Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	STD.
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	
Modem sebessége (bps)	33,600 – 2,400
Átviteli felbontás	From Standard to Ultra Fine
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	18

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPC.
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Access mode	Infrastruktúra üzemmód, Wi-Fi Direct
Biztonság	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

