

This is Why



- ▶ 60"-ES (152 CM-ES) KÉPÁTLÓ FOLYAMATOS, 24/7 MŰKÖDÉSSEL
- ▶ CSAK 6,5 MM-ES KERET AZ AKTÍV TERÜLETEK KÖZÖTT (4,1MM / 2,4MM)
- ▶ 1500 CD/M² ÉS LOCAL DIMMING FUNKCIÓ
- ▶ SZABADALMAZOTT SHARP UV2A TFT PANEL
- ▶ 50.000 ÓRÁS MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ
- ▶ KONTRASZTARÁNY: 5.000:1
- ▶ 5 X 5-ÖS TÖBBKÉPERNYŐS KÉPESSÉG (NAGYÍTÁS) BELSŐ
- ▶ MODULÁRIS RENDSZER

Az új, rendkívül vékony kerettel rendelkező PN-V602 modellt elsősorban videófal felhasználásra tervezték. Ezt a 152 cm (60") képátlójú LCD monitort különböző signage és többképernyős videófal konfigurációkban alkalmazhatja. A PN-V602 modell szinte észrevétlen vastagságú keretével rugalmas megoldást jelent és egy új mércét jelent a többképernyős, videófalas megjelenítés terén.

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

- ▶ Panel Technológia: **UV2A LCD**
- ▶ Natív felbontás (Pixel): **1366 x 768**
- ▶ Képtároló (hüvelyk / cm): **60/152,4**
- ▶ Képarány: **16:9**
- ▶ Háttérvilágítás technológia: **LED. Direct array**
- ▶ Fényerő (cd/m2): **1.500**
- ▶ Kontrasztarány: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- ▶ Megjelenített színek: **16,7 million**
- ▶ Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms: **6**
- ▶ Látószög (H/V) 0 CR >10: **176/176**

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

- ▶ Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX): **510**
- ▶ Üzemi hőmérséklet (oC): **0-40**
- ▶ Páratartalom (%): **20-80**

SÚLY ÉS MÉRETEK

- ▶ Keret mérete (B/J) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Keret mérete (U/L) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Videó fal kerete (tartalom tartalomhoz) mm: **6,5**
- ▶ Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Termék súlya állvány nélkül (Kg): **45**

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponens: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompozit: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio 3,5mm-es Jack: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

- ▶ RS232C BE: **1**
- ▶ RS232C KI: **1**
- ▶ LAN Port: **1 (OPT PN-ZB02)**

FŐ JELLEMZŐK

- ▶ 24/7 működés: ✓
- ▶ Local Dimming: ✓
- ▶ Számítógép bemenet - Plug and Play: ✓
- ▶ Energiagazdálkodás: ✓
- ▶ Fényerő érzékelő: ✓
- ▶ Több-képernyős mód - Videófal mód (Nagyítás funkció): ✓
- ▶ Keret korrekció funkció: ✓
- ▶ Képtükörzés funkció: ✓
- ▶ Távoli kezelés: ✓
- ▶ Daisychain (Tükörzés mód): ✓
- ▶ Hardver diagnosztika: ✓
- ▶ Monitor vezérlő szoftver támogatása: ✓

BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET (EUROPE)

- ▶ CE, CB Report: ✓

TELEPÍTÉS

- ▶ Fekvő elrendezés: ✓
- ▶ Álló elrendezés: ✓
- ▶ Vízszintes: ✓
- ▶ Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Külső hangszóró: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.hu

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
H-1117 BUDAPEST
INFOPARK SÉTÁNY 1. I ÉPÜLET 6. EMELET
TELEFON: +36 1 815 2500
FAX: +36 1 815 2501
INTERNET: WWW.SHARP.HU