

Light Production nyomtatók

BP-90C80



A BP-90C80 Pro sorozat színes, nagyteljesítményű nyomtatója biztonságos nyomtatási megoldás bármely vállalat modern, házon belüli sokszorosító részlege számára, amely professzionális funkciókat.

- 80 lap/perc sebességű színes, nagyteljesítményű nyomtató tökéletes integrációval és csatlakozással a felhőalapú üzleti folyamatok alkalmazásaihoz
- Akár 280 hüvelyk/perc sebességű szkennelés legfeljebb 300 lap méretű csomagokban dupla adagolás érzékelésével a megszakítások kiküszöbölése érdekében
- A legfeljebb 360 g/m² vastagságig gazdagon variálható papírkezeléssel és a szélről szélre nyomtatással posztereket és teljes szélességében nyomtatott brosúrákat hozhat létre.
- A felülmúlhatatlan 2400 dpi felbontással a vékony vonalak és kis betűméretű szövegek tűhegyesek és jól láthatók
- Iparági vezető rendszer- és adatvédelmi funkciók, köztük BIOS-alapú biztonság és Trusted Platform Module, amelyek biztosítják a bizalmas adatok védelmét
- Tartsa biztonságban adatait, készülékét és hálózatát az opcionális Bitdefender rosszindulatú programok ellen védő szoftverrel
- Biztonságos nyomtatás nyilvános felhőalapú tárolószolgáltatásokról vagy szkennelés ugyanoda gyorsan és egyszerűen, egyszeri bejelentkezéssel.
- A széleskörű befejezési lehetőségek magukban foglalnak beszűrő egységet, hajtogató egységet, gerinctűző finishert és körbevágó modult, melyek nyomatai számára még nagyobb rugalmasságot biztosítanak
- A széleskörű befejezési lehetőségek magukban foglalnak beszűrő egységet, hajtogató egységet, gerinctűző finishert és körbevágó modult, melyek nyomatai számára még nagyobb rugalmasságot biztosítanak
- A 15,4"-es teljesen sík, színes éritőképernyős vezérlőpanel megjeleníti a jelenlegi műveletet, valamint a papírra, a tonerre és a karbantartásra vonatkozó értesítéseket
- A készülék választható Fiery Serverrel – külső vagy beágyazott – való párosításával hatékonyan kezelheti nagy terhelésű, igény szerinti nyomtatási környezetet
- Hibrid munkakörnyezetet támogató, funkciókban gazdag hardver- és megoldásplatform

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	80
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	80
Gépsebesség: SRA3 FF (ppm)	37
Technológia	37
Papírsúly: Min. (g/m ²)	55
Papírsúly: Max. (g/m ²)	360
Papírkapacitás: Alap (lap)	3100
Papírkapacitás: Maximális (lap)	13500
Bemelegedési idő (mp)	80
Általános memória: Max. (GB)	6
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	3,84
Tömeg (kg)	220
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A3
Első másolat ideje: Színes (mp)	4,6
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	3,5
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradáció: Színes (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennel	Push scan, Pull scan

Befejezés

Gerinctűzés	Opt.
Off-set eltolás	Std.
Lyukasztás	Opt.
GBC lyukasztás	Opt.
Beillesztő	Opt.
Hajtogatás	Opt.

Nyomatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interfész: Alap	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Másolás, Nyomatás, Szkennelés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségnél)	70000
Cián (oldal 5% lefedettségnél)	60000
Magenta (oldal 5% lefedettségnél)	60000
Sárga (oldal 5% lefedettségnél)	60000

