

A3 fekete-fehér MFP fejlett funkciókkal a csatlakoztatott (mobil) csapatok számára

MX-M3570

Office MFP, amely a nyomtatás és a digitalizálás, hatékony és egyszerű átjárhatóságát teszi lehetővé



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, maximum 6300 lap
- A nyomtatás indítás (Print release) funkció révén a felhasználók dokumentumokat küldhetnek és tárolhatnak a központi MFP-n, majd hitelesítést követően bármelyik hálózatra kötött MFP-n kinyomtathatják azokat
- A rövidebb bemelegedési időnek és a mozgásérzékelőnek köszönhetően a készülék mindig készen áll az azonnali használatra
- Oldal/perc: 35 (fekete-fehér)
- Testre szabható, dönthető 10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felület, ami intuitív navigációt tesz lehetővé az MFP funkciói között
- Az egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen elérhetők a népszerű nyilvános felhő tárhely szolgáltatások
- Az OCR lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető MS Office fájlokra (pptx, xlsx, docx) és kereshető PDF állományokra konvertálják

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	35
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	17
Papír méret: Min. - Max.	A5 - A3W
Papír súly (g/m ²)	60 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	6300
Felmelegedési idő (sec)	14
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,84
Méret (mm)	616 x 660 x 838
Tömeg (kg)	72

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20.000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10.000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Access mode	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP*

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	4,5
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelés felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Szkennelés felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Nyomatási protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájl letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, Adobe PostScript 3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500 - 3000
Tűzési kapacitás (lap) max.	65
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	40000
-----------------------------------	-------

