

Asztali megjelenítő

Sharp/ NEC MultiSync EX241UN



- Megvédi a szemét a megerőltetéstől és a károsodástól – A beépített Low Blue Light technológia kiszűri a veszélyes kékfény-kibocsátást, míg a Flicker-Free technológia kiküszöböli a háttérvilágítás vibr
- Hatékony telepítés és konfigurálás - egygombos gyorskioldós kijelzőállvány, intuitív joystick gomb a menübeállításokhoz, és egy teljes többképernyős elrendezés kezelése.
- Jövőbiztos többképernyős kialakítás - a 4 oldalas, rendkívül keskeny keret (teljesen eltávolítható) minimálisra csökkenti a helyigényt a képernyő méretének csökkentése nélkül.
- Kiváló termelékenység és hatékony multi-tasking - csökkentheti a PC-k számát és a DisplayPort (kimenet) használatával több kijelzőt is összekapcsolhat, és élvezheti az Uniformity Control vezérlés előn
- Automatikusan szabályozott energiafogyasztás - a felesleges energiafogyasztás minimalizálása érdekében az opcionális jelenlét érzékelő és környezeti fény érzékelő beállítja a kijelző fényerejét, amikor

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT
Screen Size [inch/cm]	24 / 60
Pixel Pitch [mm]	0.2745
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Viewing Angle [°]	178 vízszintes / 178 függőleges (kontrasztarány 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9
Colour Gamuts	100 % sRGB; 72 % NTSC

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 0 Hz
Supported	1920 x 1080 (60 Hz)

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (Eco Mode 2); 19 (Eco Mode); 19 (shipping); 45 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.3
Power Supply	belső tápegység

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to +30
Height adjustable stand [mm]	100
Screen Swivel [°]	-170 to +170
Screen Rotate [°]	-90-től 90-ig (fekvőtől álló üzemmódig)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0.8
Dimensions (W x H x D) [mm]	537.8 x 369.7 x 204.3
Weight [kg]	5.6
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	56 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	1 x D-sub 15 pin

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Ambient light sensor for optimized brightness levels; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; Customize Setting; DICOM simulation; Digital Uniformity Control (ColorComp); DisplayPort; EcoModes; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Quick release Stand and Handle; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Colour Versions	Fekete előlapi káva, fekete hátsó készülékház; fehér előlapi káva, fehér hátsó készülékház
Cable Management Plug and Play Audio	• VESA DDC2B; VESA DDCi Fejhallgató csatlakozó; beépített hangszórók (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Automatikus beállítás; Fényerő; Kontraszt; Vezérlő szinkronizálás; DV mód; Takarékos üzem; Finombeállítás (analóg); Egyedi beállítás; Intelligens energiagazdálkodás; Nyelvválasztás; LED fényerő; Monitorinformáció
Shipping Content	Vezérlő szinkronkábel; DisplayPort kábel; Monitor; Tápkábel; Beállítási útmutató; USB kábel
Safety and Ergonomics	CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC B osztály; Flicker-free; GEEA / Energy Label; ISO 9241-307 (l. pixelhiba osztály); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL vagy CSA.
Warranty	3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjesztve; opcionális 1-3 éves 24 órás használat garancia; opcionális 4-5 éves garancia hosszabbítás

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	ECOMode; Energiafogyasztás: 15 kWh / 1000 h; Energiahatékonysági osztály: E
Ecological Standards	Energy Star 8.0; ErP kompatibilis; TCO 8.0

