

PN-HM651



- 65 -ös (165,1 cm-es) képernyő professzionális signage 16/7 használatra
- 3840 x 2160 pixel 500 cd/m2 fényerővel
- Megbízható és sokoldalú önálló működés beágyazott Android SoC alapon
- Rugalmasan bővíthető funkciók a Mini OPS kártyahelynek köszönhetően
- Támogatja az álló, a fekvő és az arccal felfelé néző telepítést
- Vékony káva 10W+10W-os hangszórókkal
- Előre telepített SHARP E-Signage S lejátszó az Android-os SoC-on
- Négyképernyős mód, Automatikus bemenet, Elsődleges bemenet, Start bemenet mód
- Több képernyős mód: 5x5
- Kép a képben és Kép kép mellett módok
- CEC támogatás (HDMI)
- Bekapcsolás HDMI, RS232 és LAN kábelon keresztül

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Telepítési útmutató, CD Rom, Tápkábel, Elem, Kábelrögzítő, Márkajelzőst eltakaró matrica, WiFi-Antenna
Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AG
Háttérvilágítás technológia	Direct LED
Fényerő (cd/m2)	500
Kontrasztarány	5000:1
Megjelenített színek	1064.64
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	10
Képpont távolság (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Vízszintes	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	400 x 400
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1610
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	967
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	278
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	29
Szállítási súly (Kg)	40
RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1
USB	3
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

24/7 működés	True
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Energiagazdálkodás	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Szellemkép csökkentés funkció	True
Kép a képen mód	True
Képről képre mód	True
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	True
Keret korrekció funkció	True
Képtükrözés funkció	True
Többnyelvű OSD	True
Időzítő	True
Távolsi kezelés	True
DaisyChain (Tükrözés mód)	True
Beállítás zár funkció	True
Automatikus bemenet váltás	True
Képernyő beállítás	True
Színhőmérséklet beállítás	True
Gamma beállítás	True
Ön-beállítás	True
Kézi képméret beállítás	True
Monitor vezérlő szoftver támogatása	True
RS232C Kommunikációs sebesség módosítása	True
Audio választás képenként BEVITEL	True

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	260
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1

Keret mérete (B/J) mm	11
Keret mérete (U) mm	13
Keret mérete (L) mm	11

Képtárló (hüvelyk / cm)	65
Képtárló (hüvelyk / cm)	165

CE, CB Report	True
---------------	------

