

8K-s LCD képernyő

LV-70X500E

Új mérce a képmegjelenítésben



- 70"-es (177cm-es) képátlójú LCD
- HDR (High Dynamic Range)
- Médialejátszó 8K-s állóképekhez és 4K-s videókhoz
- Natív 8K felbontás (7680 x 4320 pixel)
- 10 bites kiterjesztett szintartomány
- Közvetlen LED háttérvilágítás helyi fényerő szabályozással, 216 terület

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD TFT
Natív felbontás (Pixel)	7860 x 4320
Képtárló (hüvelyk / cm)	70 / 177
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	Közvetlen LED
Fényerő (cd/m2)	400 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Kontrasztarány	3000:1 (1.000.000:1)
Megjelenített színek	10 Bites
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Látósög (H/V) 0 CR >10	176 / 176

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	445
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 35
Páratartalom (%)	20 - 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1519

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	400mm X 400mm

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

LAN Port	1
----------	---

FŐ JELLEMZŐK

HDR High Dynamic Range	Auto / HLG / PQ / SDR
Gyártói jóváállás (év)	3
Local Dimming	•
Beépített hangszórók (W)	2x 10W + 15W Subwoofer
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Ventilátor vezérlés	0
Hőmérséklet érzékelő	•
Többnyelvű OSD	•
Képernyő beállítás	•
Színhőmérséklet beállítás	•
Gamma beállítás	•
Hőmérséklet szabályozás	•

SÚLY ÉS MÉRETEK

Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1564 / 910 / 92
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	42,5

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	8x (HDMI2.0a) for 8K you need 4x HDMI
------	---------------------------------------

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Használati útmutató	via GUI
Tápkábel	STD
Elem	STD AA x 2

