

Termelékenység növelése, A3-as fekete-fehér MFP

MX-M7570

Nagysebességű irodai nyomtatás gyors,
professzionális kivitelezéssel



- Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás, tárolás
- Papírkapacitás: alapszerelésben 3200 lap, maximum 6700 lap
- Tárolja a dokumentumokat nyomtatásra készen és készítse el őket bármelyik kompatibilis hálózati MFP-n a Print Release funkció használatával
- A beépített mozgásérzékelő észleli a közeledő felhasználókat, ezzel biztosítva, hogy az MFP mindig készen áll a használatra.
- Oldal/perc: 75 (fekete-fehér)
- Testre szabható, dönthető 10,1"-es színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felülettel, ami intuitív kezelést tesz lehetővé
- Az egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen elérhetők a népszerű nyilvános felhő tárhely szolgáltatások
- Az OCR lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beolvasott dokumentumokat szerkeszthető Microsoft® Office fájlokba és kereshető PDF-ekké konvertálják, akár 200 ipm sebességgel.

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	75
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	37
Papír méret: Min. - Max.	A5R - A3W
Papír súly (g/m ²)	55 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3200
Papír kapacitás: Max. (lap)	6700
Felmelegedési idő (sec)	27
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,84
Méret (mm)	663 x 772 x 1218
Tömeg (kg)	164

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20.000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10.000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Gyors fájl tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	OPT
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció	1.000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Access mode	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	3,5
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Nyomatató felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, keresethető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)

Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Továbbfejlesztett felbontás (dpi)	1200 x 1200
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Nyomatató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben: PCL 6 emuláció, Adobe PostScript 3
Elérhető betűtípusok	Opcionális

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	4250
Tűzési kapacitás (lap) max.	100
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	83000
-----------------------------------	-------

