

PN-R706



- 70"-os (176,6 cm-es) képernyő professzionális, folyamatos (24/7-es) signage felhasználásra
- Sokoldalú telepíthetőség Mini OPS bővítőhellyel
- LED, élvilágítás (Edge)
- TÁMOGATJA AZ ÁLLÓ, FEKVŐ, FELFELÉ, NÉZŐ ELRENDEZÉST
- 1920 x 1080 pixeles felbontás 700cd/m2 fényerővel
- Kontrasztarány: 5.000:1
- Vékony káva 10W+10W-os hangszórókkal
- Sharp UV2A megjelenítő technológia

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD UV2A
Natív felbontás (Pixel)	1920 x 1080
Képtárló (hüvelyk / cm)	70 / 176.7
Képarány	16 : 9
Háttérvilágítás technológia	LED, élvilágítás (Edge)
Fényerő (cd/m2)	700
Kontrasztarány	5,000:1
Megjelenített színek	16.77M
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0.802 x 0.802 mm
Látószög (H/V)0 CR >10	176 / 176

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	230
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 to 40
Páratartalom (%)	20 to 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	785

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Tápkábel	STD
Keret felszereléshez	OPT

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 x 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Hőmérséklet érzékelő	•
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	•
Többnyelvű OSD	•
Daisychain (Tükrözés mód)	•
Hardver diagnosztika	•
Monitor vezérlő szoftver támogatása	•
Hőmérséklet szabályozás	•
Egyéb	Mini OPS bővítőhely

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	19
Keret mérete (U/L) mm	24
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1579 x 918 x 65
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1835 x 1206 x 350
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	45
Szállítási súly (Kg)	70

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Komponens	1
Audio 3,5mm-es Jack	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1