

PN-50TC1

Gyors és pontos eszköz az együttműködő csapatok számára



- BIG PAD képernyő informális kistárgyalókba és interaktív kiskereskedelmi signage használatra
- "Pen-on-paper" (Tollal papírra) felhasználói élmény gyors és rezponzív PCAP kapacitív 10 pontos érintésvezérlési technológiával
- Intuitív írás, rajzolás és jegyzetelés a Sharp Toll szoftverrel
- A legújabb BYOD vezeték nélkül együttműködési lehetőségek a SHARP Display Connect révén
- 50"-es (125,7 cm-es) képátló 1920x1080 képponttal
- Rugalmas bővíthetőség a Mini OPS kártyahelynek köszönhetően
- Sharp Touch Viewing alkalmazás a hatékony adat rendezéshez és együttműködéshez

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	MVA LCD
Natív felbontás (Pixel)	1.920 x 1.080
Képtárló (hüvelyk / cm)	49.5 / 125.7
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	LED, élvilágítás
Fényerő (cd/m2)	340
Kontrasztarány	5.000: 1
Megjelenített színek	16,77 millió
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	9,5
Látószög (H/V) 0 CR >10	178 / 178

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Technológia	PCAP kapacitív
Érintőpontok száma	10
Bevonat / Szűrő	AG
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows7(32 / 64bit), Windows8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 / 64bit)

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	28 / 28
Keret mérete (U/L) mm	28 / 40
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1151 x 686 x 69
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	28

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	Mini OPS bővítőhely

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	2

FŐ JELLEMZŐK

Beépített hangszórók (W)	10W + 10W
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	•

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	105
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5-35
Páratartalom (%)	20-80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	358

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 200 x 200

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1
Külső hangszóró	10W + 10W

KIEGÉSZÍTŐK

Szoftver	SHARP Pen szoftver, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing, Touch Downloader
Toll tálca	STD
Intelligens toll	STD