

Egy jó első benyomásnak hosszantartó hatása van /**This is Why**
/Éppen ezért a Sharp segít Önnek életre kelteni üzenetét.



EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ SIGNAGE KIJELZŐK AMIT ÖN IRÁNYÍT

Egyszerűen használható, kellemes megjelenésű és széles méretválasztékban kapható készülékek között (kicsi és kompakt (32") kijelzőktől egészen az 55"-es méretű megjelenítőkig) mindenki megtalálja az igényeinek megfelelőit. Az új Sharp PN-Y sorozat megfizethető, 1920x1080 felbontású, 24/7 üzemmódú, 450 cd/m² fényerejű kijelzői az innovatív új tartalomkezelő eszközökkel kiegészítve az Ön kezébe adják az irányítást.

Üzeneteit érthetően kívánja kommunikálni /This is Why /Éppen ezért tökéletesen megfelelnek igényeinek digitális signage kijelzőink.


PN-Y kijelzők - Digitális Signage, ami az Ön kezébe adja az irányítást

A kis- és nagyvállalatok is élvezhetik a digitális signage kijelzők nyújtotta előnyöket, és segítségükkel a megfelelő információt a megfelelő időben kommunikálhatják. A Sharp tudja, hogy a képernyőkön és signage kijelzőkön megjelenített információknak kemény munkát kell elvégezniük, hogy megfeleljenek a körülményeknek. A letölthető Sharp Content Distributor alkalmazása révén Ön irányít, mivel a tartalmakat az egyszerű és sokoldalú fogd és vidd módszerrel továbbíthatja PN-Y kijelzőinek hálózati kapcsolaton keresztül vagy egy SD kártyát, illetve USB memóriát használva.

A közterületeken, kereskedelmi ingatlanokban, vagy egyszerűen csak nehezen megközelíthető helyeken elhelyezett megjelenítőkre a tartalom vezetékek nélküli módon küldhető el, közvetlenül a kijelző SD-kártya olvasójára az opcionális FlashAir SD kártya WiFi megoldás révén. Legyen szó akár videókról, képekről vagy hangfájlokról, beépített médialejátszónk egyszerű, azonnali automatikus lejátszást biztosít minden népszerű tartalom vagy fájl típus esetében, így Önnek soha nem kell aggódnia a fájl inkompatibilitása miatt. A Sharp PN-Y termékcsalád használata esetén nem kell dedikált tartalom lejátszó eszközt vásárolni. A dolgok így egyszerűek és költséghatékonyak maradnak, egy harmadik fél eszközei által okozott felesleges leállások pedig elkerülhetők.

A Sharp Content Distributor használatakor összesen 50 tartalom listával dolgozhat, mindegyik listában maximum 30 videó vagy kép fájlal. Mindegyikük időzíthető, Ön határozza meg mikor, milyen sorrendben és mennyi időre jelennek meg az egyes elemek. Ezt a folyamatot az egyszerű felhasználói felületen keresztül kezelheti, amely lehetővé teszi a tartalom tervezését, kezelését, és lejátszását akár 20 kijelzőn is, hét különböző programmal, melyek illeszkedhetnek az Ön munkahetéhez, nyitvatartási idejéhez, látogatási idejéhez, vagy csúcsidőszakaihoz, vállalkozása egyedi igényeire igazodva.

A signage használat jobb üzleti nyomonkövethetőségéhez és a megjelenítő technológiába történt befektetésének értékeléséhez a rendszer teljeskörű ellenőrzési jelentéseket biztosít dátum/idej adatokkal, eredményekkel, a tartalom listák neveivel, valamint IP címekkel és az egyes megjelenítők elhelyezkedésével.




A Sharp Content Distributor alkalmazás egyszerű fogd és vidd tartalom időzítést kínál

Sokoldalúság minden szögből

Minden Sharp PN-Y kijelző úgy lett megtervezve, hogy tökéletesen illeszkedjen környezetébe. Ez azt jelenti, hogy falra szerelheti őket álló és fekvő elrendezésben is. De ez nem minden.

A termékcsalád minden készüléke arccal lefelé vagy felfelé is telepíthető, azaz akár plafonra vagy padlóra szerelt kijelzői is lehetnek a valódi hatás érdekében. Ezzel számos új lehetőség nyílik meg Ön előtt, kiélheti kreativitását és üzenete valóban célba ér. Alkalmazzon innovatív megoldásokat kiállításokon, ötletes megjelenítési módokat a kiskereskedelemben és újszerű tájékoztató táblákat a közterületeken. A Sharp PN-Y kijelzők folyamatosan, 24/7 képesek működni, keményen dolgoznak, hogy minden igényt kielégítsék.



Tudjuk, hogy a legjobb eredményeket szeretné elérni digitális signage eszközével **/This is Why** /Éppen ezért képernyőink sokoldalúan használhatók és megbízhatóak.

Lássák és hallják

Nincs szükség külső hangszórókra, köszönhetően az egyes megjelenítőbe beépített hangszóróknak, melyek kristálytisztá hanglejátszást tesznek lehetővé.

A PN-Y sorozattal megalkottuk azokat a készülékeket, melyek minden üzleti megjelenítési igényt képesek kielégíteni, és teljes irányítást biztosítanak üzenetei felett.

Mindig az Ön legelőnyösebb oldalát mutatja

A PN-Y sorozatú megjelenítők többféle méretben kaphatók, hogy biztosan megfeleljenek igényeinek. A kis és kompakt (32") modellektől a 43"-os, 49"-os készülékeken át egészen a PN-Y család legnagyobb, 55"-os képátlójú kijelzőjéig. Mindegyik panel TFT LCD technológiájú széles betekintési szöggel, aminek köszönhetően nagyon széles alkalmazási körben és változatos helyszíneken használhatók digitális signage kijelzőként.

Az 1920 x 1080 full HD felbontásnak köszönhetően a kép minősége tiszta, és minden tartalom élettel telivé válik. Minden, a vékony vonalaktól és a finom szövegektől egészen a fotókig, lenyűgözően tiszta minőségben jelenik meg. A 450 cd/m² fényerő révén a PN-Y termékcsalád szemet gyönyörködtető, fényerős digitális signage tartalmat biztosít a nyilvános és kereskedelmi terekben való maximális hatás érdekében. A magas kontrasztaránynak köszönhetően a lehető legmélyebb feketét és jobb színmegjelenítést képes nyújtani az igazán kiváló vizuális hatás érdekében.

A mindössze 46 mm vastag Sharp PN-Y képernyőknek sokkal fényesebb, vonzóbb megjelenése van, ami jobb elhelyezési hatással jár. Ezt erősíti a káva, ami csak 9,5mm széles és elegánsabb megjelenést biztosít, mégse vonja el a figyelmet az Ön tartalmáról.


Fejlett funkciók

A Sharp számos fejlett funkciót épített be készülékeibe, melyek még egyszerűbbé teszik az életet a PN-Y sorozattal. Kezdve az azonos digitális tartalom összekötött kijelzőkön történő megjelenítésétől, egészen a késleltetett bekapcsolás használatakor fenyegető túlfeszültség elleni védelemig.

Ha valami igazán kreatív dolgot szeretne kijelzőin megjeleníteni, a Sharp azonosító beállítás funkciója lehetővé teszi, hogy a videófalon vagy a hálózatra rendezett megjelenítő rendszeren belül az egyes egységeket önállóan vezérelje, így még több lehetősége van a tartalom kialakítására.

A PN-Y sorozat kijelzői egy hőmérséklet szenzorral rendelkeznek, ami figyel a készülék belsejében lévő hőt és automatikusan beállítja a háttérvilágítás fényerejét, hogy a hőmérséklet a normál üzemi szinten maradjon, megakadályozva ezzel a kijelző kikapcsolását vagy leállását. A ventilátor nélküli kialakítás azt jelenti, hogy még meleg környezetben is biztosított a nagyfokú megbízhatóság, és segít csökkenteni az esetleges állásidőt vagy leállását.

A biztonság is biztosított: lopásgátló burkolatok védik az USB eszközöket és az SD memóriakártyákat a jogosulatlan hozzáféréstől és eltávolítástól.



Műszaki jellemzők



Modell		PN-Y556	PN-Y496	PN-Y436	PN-Y326
		55" [54 5/8 hüvelykes (138,8cm) képátló] TFT LCD	49" [48 1/2 hüvelykes (123,2cm) képátló] TFT LCD	43" [42 1/2 hüvelykes (107,98cm) képátló] TFT LCD	32" [31 9/16 hüvelykes (80,1cm) képátló] TFT LCD
LCD panel	Max. felbontás	1920 x 1080 pixel			
	Max. megjelenített színek (kb.)	16,77 millió szín			
	Pixelméret (VxF)	0,630 mm x 0,630 mm	0,559 mm x 0,559 mm	0,490 mm x 0,490 mm	0,364 mm x 0,364 mm
	Max. fényerő (átlag)	450 cd/m²			400 cd/m²
	Kontrasztarány	1100 :1			
	Látószög (V/F)	178°/178° (CR≥10)			
	Aktív képernyő felület (Szé. x Ma.) (kb.)	47 5/16 x 26 13/16 (1209,6 x 680,4)	40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8)	37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416)	27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)
Számítógép bemenet	Videó	Digitális (szabványos DVI 1.0), analóg RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω]			
	Színrendszer	NTSC (3.58MHz)/NTSC (4.43MHz)/PAL/PAL-60/SECAM			
	Szinkronizáció	Vízszintes/függőleges elválasztás (TTL: pozitív/negatív)			
	Plug & Play	VESA DDC2B			
	Energiaigazgálkodás	VESA DPMS, DVI DMPM			
Bemeneti csatlakozók		HDMI x 1db, Mini D-sub 15 tűs, 3 soros x 1db, DVI-D 24 tűs (HDCP kompatibilis) x 1db, 3,5 mm-es mini sztereo jack x 2db, D-sub 9 tűs x 1db			
Kimeneti csatlakozók		DVI-D 24 tűs (HDCP kompatibilis) x 1db, 3,5 mm-es mini sztereo jack x 1db, D-sub 9 tűs x 1db			
USB port		USB flash meghajtó (A típus)			
Beépített hangszórók		7 W + 7 W			5 W + 5 W
USB tápfeszültség		5V, 2A (USB TÍPUS A csatlakozó)			
SD-kártya hely		SD memóriakártya (SD memóriakártya/SDHC memóriakártya)			
LAN csatlakozó		10 BASE-T/100 BASE-TX			
Energiafogyasztás (Bemeneti jelre váró üzemmód / készenléti üzemmód*)		105 W	87 W	76 W	69 W
Tápellátás		100 - 240 V, 50/60 Hz			
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet**1	0°C - 40°C			
	Üzemi páratartalom	20% - 80% relatív páratartalom (lecsapódás mentes)			
Méretek (Szé x Mé x Ma) (kb.) (csak a kijelző)		48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16 (1233 x 46 x 710)	43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16 (1097 x 46 x 634)	38 x 1 13/16 x 22 (965 x 46 x 559)	28 1/2 x 2 3/16 x 16 11/16 (724,5 x 56 x 424)
Súly (kb.)		18 Kg	15 Kg	10,5 Kg	6 kg

Megjegyzések



*1 A hőmérsékleti feltételek megváltozhatnak, ha a kijelzőt a SHARP által ajánlott egyéb opcionális eszközzel használja együtt. Ilyen esetekben, kérjük, ellenőrizze az opcionális eszköz megadott hőmérséklet feltételeit. Ha a monitort síkra szerelve használja (20°-nál nagyobb mértékben megdöntve (lefelé vagy felfelé), kérjük, csak 0°C és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten használja. *2 Kikapcsolt ENERGIATAKÁRÉKOS üzemmód esetén. Ha az ENERGIATAKÁRÉKOS mód be van kapcsolva: 0,5 W
A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. A Windows, Windows Server és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más vállalatnév, terméknev és logó az egyes tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. © Sharp Corporation 2016 december. Ref.: PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Brochure 4pp (17835).

Méretek




(PN-Y556)





(PN-Y496)



(PN-Y436)



(PN-Y326)




Mértékegységek: mm (hüvelyk)

* Képernyő méretek

* A szabványos VESA rögzítő keret használatkor használjon M6-os csavarokat, melyek 8 - 10 mm-rel meghaladják a keret vastagságát.

Bemeneti/Kimeneti csatlakozók

(Készülék oldalán)



(Készülék alján)



SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.hu