

A4-es üzleti színes MFP

MX-C357F

Erős kompakt MFP nagy teljesítménnyel és megbízhatósággal



- Üzleti A4-es színes MFP akár 33 oldal/perces sebességgel, 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontással
- Kompakt méret, ami rugalmas elhelyezést tesz lehetővé az irodában
- 4,3"-as színes LCD érintőképernyő, amely dönthető a jobb láthatóság érdekében, valamint intuitív kezelés, ami azt jelenti, hogy még a legbonyolultabb folyamatok is egyszerűek az Easy UI módban
- Színes hálózati szkennelés több szkennelési célállomással, akár 47ipm lapolvasási sebességgel
- Mobil nyomtatás támogatása az AirPrint és a Google Cloud Print segítségével
- A rugalmas médiakezelésnek köszönhetően a készülék támogatja a kartonpapírt, a kisméretű hordozókat és a borítékokat a fő tálcából vagy a kényelmes egylapos adagolóból
- Az előlapi USB port lehetővé teszi a népszerű fájlformátumok számítógép nélküli nyomtatását
- Egyszerű hozzáférés a nyilvános felhőalapú szolgáltatásokhoz, például box, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb
- Egyszerű csatlakozás Ethernet, USB vagy mobil nyomtatási lehetőségek segítségével
- Az energiagazdálkodási funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó üzemmódban

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	33
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	33
Papír méret: Min. - Max.	A6 - A4
Papír súly (g/m ²)	60 - 200
Papír kapacitás: Standard (lap)	251
Papír kapacitás: Max. (lap)	1451
Memória általános (min/max), GB	2 / 4
Merevlemez	OPT
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Energia fogyasztás (kW)	1.84
Méretetek (mm)	442 x 588 x 462
Tömeg (kg)	27

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	50
-------------------------	----

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítés: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokoll	TCP / IP IPv6, TCP / IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x
Nyomtató protokoll	LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
PDL alap / opcionális	Alapkiépítés: PCL5c, PCL 6, Postscript 3 emuláció, XPS
Elérhető betűtípusok	89 betűtípus PCL-hez, 159 betűtípus PostScript-hez

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	50
----------------------------	----

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	9000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	6000

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (színes), sec	9.5
Első másolat (FF), sec	9
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 300
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	6 ratios (2R / 4E)

SZKENNER

Hálózati szkenner (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Fájl formátumok	XPS, TIFF, nagy tömörítettégű PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, biztonságos PDF, kereshető PDF, PDF, JPEG, JPG
Szkenelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkenelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkenelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkenelés rendeltetési helye USB memóriára	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	Less than 3
Modem sebessége (bps)	33,600 – 2,400 with automatic fallback
Átviteli felbontás	From Standard to Ultra Fine
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	18 (built-in)

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPT
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11a / b / g / n / ac
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód
Biztonság	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP



A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A Microsoft, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A QR kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban. A Dropbox a Dropbox, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Gmail és az Android a Google LLC védjegye. A Mac az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és további országokban bejegyezve. A PCL a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. Minden más cégnév, terméknév és embléma a tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2020. január Ref: MX-C357F Datasheet. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.