

A3-as színes fénymásolók

MX-8081



- Gyors, 80 oldal/perces sebesség színes és fekete-fehér módban, maximális papírkapacitás 8500 lap
- Beágyazott Fiery® nyomtatószerver (opció) az igény szerinti nyomtatási környezetek kezeléséhez
- Finisher opciók széles választéka, köztük gerinctűzés, kézi tűzés és kapocs nélküli tűzés
- A Print Release funkció lehetővé teszi a nyomtatást bármely kompatibilis, hálózati MFP-ről**
- Egyszerűen kezelhető felhasználói felület 10,1 -es színes LCD érintőképernyőn
- Kiváló képminőség Hívó Frissítő Rendszerrel
- 300 lapos, dupla adagolást érzékelő DSPF adagoló 240 kép/perc* sebességgel szkenneli a dokumentumokat, és akár a 220 g/m2 vastagságú papírt is képes kezelni.
- A Sharp OSA (Open Systems Architecture) lehetővé teszi a hálózattal és felhő alapú szolgáltatásokkal való integrációt
- Szabványos papírméreteket képes befogadni SRA3/A3 széles (13 x 19) formátumig, egyedi méretek 330 x 488 mm (13 x 19,2) méretig
- Az Application Portal*** alkalmazásokat kínál az MFP-re való letöltésre és telepítésre
- Iparágvezető, fejlett biztonsági megoldások a kiváló rendszer-/adatvédelem és a hozzáférés ellenőrzés érdekében, beleértve a firmware-helyreállítást és a fehérlistázást
- Egyszerű hozzáférés a nyilvános felhőalapú szolgáltatásokhoz egyszeri bejelentkezés révén (opció)

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	80
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	80
Gépsebesség: SRA3 FF (ppm)	37
Technológia	37
Papírméret: Min.	A5R
Papírméret: Max.	SRA3
Papírsúly: Min. (g/m ²)	55
Papírsúly: Max. (g/m ²)	300
Papírkapacitás: Alap (lap)	3100
Papírkapacitás: Maximális (lap)	8500
Bemelegedési idő (mp)	55
Általános memória: Max. (GB)	6
Tárolási idő: óra	HDD
Merevlemez-kapacitás: Std. (GB)	1000
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	3,84
Méreték: Alapgép szélessége (mm)	845
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	844
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	1249
Tömeg (kg)	209
Méreték: Teljes konfiguráció szélessége (mm)	3903
Méreték: Teljes konfiguráció mélysége (mm)	844
Méreték: Teljes konfiguráció magassága (mm)	1249
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3, G3
Átvitel ideje (mp)	2
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokumentum mérete: Min.	A5R
Dokumentum mérete: Max.	A3
Memória: Max. (MB)	1024
Szűrkeárnyalat (szintek)	256

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	4250
Tűzési kapacitás: Max. (lap)	100
Gerinctűzés	Opt.
Off-set eltolás	Std.
Lyukasztás	Opt.
Beillesztő	Opt.
Hajtogatás	Opt.

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Nyomatás, Másolás, Szkennelés, Fax küldés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)
Bizalmas tárolás	True

Nyomatás

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A3
Első másolat ideje: Színes (mp)	5,6
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	4
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Grádáció: Színes (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennер	Push scan, Pull scan

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Std.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	70000
Cián (oldal 5% lefedettségénél)	50000
Magenta (oldal 5% lefedettségénél)	50000
Sárga (oldal 5% lefedettségénél)	50000

