

A4-es színes fénymásológ

MX-C304W



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Oldal/perc: 30 fekete-fehér, 30 színes
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 300 lap, maximum 2700 lap
- 7,0 -os színes LCD érintőképernyő egyszerűen kezelhető felhasználói felülettel
- Az egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen elérhetők a népszerű nyilvános felhő tárhely szolgáltatások
- Alapkiépítésben elérhető kétoldalas automata lapadagoló (DSPF)
- A vezeték nélküli hálózati kapcsolat alapkiépítésben és dupla vezetékes hálózati kapcsolat támogatása
- Fejlett adatvédelem és hozzáférés felügyelet SSL hitelesítéssel és fehérlistával

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	30
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	30
Papírméret: Min.	A6
Papírméret: Max.	A4
Papírsúly: Min. (g/m ²)	55
Papírsúly: Max. (g/m ²)	220
Papírkapacitás: Alap (lap)	300
Papírkapacitás: Maximális (lap)	2700
Bemelegedési idő (mp)	47
Általános memória: Max. (GB)	5
Tárolási idő: óra	HDD
Merevlemez-kapacitás: Std. (GB)	500
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	1,84
Méreték: Alapgép szélessége (mm)	491
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	568
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	565
Tömeg (kg)	38
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A4
Első másolat ideje: Színes (mp)	6,7
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	5,5
Elektronikus szortírozás	Std.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Nyomatási felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradáció: Színes (ekvivalens szintek)	256
Gradáció: Fekete-fehér (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennelés	Push scan, Pull scan

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Kapacitás: fő és egyedi mappák (oldal)	20000
Kapacitás: gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt munkák	Nyomatás, Másolás, Szkennelés, Fax küldés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)
Bizalmas tárolás	True

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Std.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Nyomatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Alap	PCL6
PDL: Opcionális	Adobe® PostScript® 3™
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Std.
Tömrítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átvitel ideje (mp)	2
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Dokumentum mérete: Min.	A6
Dokumentum mérete: Max.	A4
Memória: Max. (GB)	1
Szűrkeárnyalat (szintek)	256
Tárcsázás regisztráció: gyors/gyorstárcsázás	2000

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokumentum adagoló kapacitása (lap)	100
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	6000
Cián (oldal 5% lefedettségénél)	6000
Magenta (oldal 5% lefedettségénél)	6000
Sárga (oldal 5% lefedettségénél)	6000

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	150
--------------------------------	-----

