

Rendkívül termelékeny, "light production" nyomtatási rendszerek

MX-8090N

Professzionális színes nyomtatás, kiemelkedő termelékenységgel és kivételes nyomtatási minőséggel



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 3100 lap, maximum 13500 lap
- Nagyméretű, 15,4"-es színes érintésvezérelt LCD panel teljes körű testreszabhatósággal
- Beágyazott vagy külső EFI Fiery Print Server opciók
- Oldal/perc: 80 fekete-fehér, 80 színes
- Gyorsaság, nagy termelékenység professzionális finiser opciók széles választékával
- Kiváló képminőség Hívó Frissítő Rendszerrel

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Sebesség színes lap/perc (A4)	80
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	80
Papír méret: Max. - Min.	A5R - SRA3
Papír súly (g/m²)	55-300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3100
Papír kapacitás: Max. (lap)	13500
Felmelegedési idő (sec.)	90
Memória általános (min/max), GB	6
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	1000
Duplex	Alapkiép.
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás (kW)	3.84
Méreték alapfelszereltségben (mm)	982 x 768 x 1,530
Tömeg (kg)	223.8

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
Eredeti cseréjének sebessége: Fekete-fehér	100 / 200
Eredeti cseréjének sebessége: Színes	100 / 200

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	35000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	N / A
-------------------------	-------

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	65000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	60000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	60000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	60000

MÁSOLÓ

Eredeti papírméret (Max.)	A3
Első másolat színes (sec.)	5,1
Első másolat fekete-fehér (sec.)	3,7
Elektromos szortírozás Alap	•
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - színes	256
Zoom tartomány (%)	25-400 (25 - 200 using 1% increments)
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennер (alap / opcionális)	STD
Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)
Szkennер alkalmazások	Sharpdesk™
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	STD
Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interfész Alap/Opcionális	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Támogatott operációs rendszer standard	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokollok	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Nyomtatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP nyomtatás
PDL alap / opcionális	Std PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (PS3)

FINISHING

Kimeneti teljesítmény	4250
Tűzési kapacitás (lap) max.	100
Gerinctűzés	OPT
Off-set eltolás	STD
Lyukasztó	OPT
GBC lyukasztó	OPT
Inzerter	OPT
Hajtogatógység	OPT

