

A3-as színes fénymásológ

MX-2651



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Oldal/perc: 26 fekete-fehér, 26 színes
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, maximum 6300 lap
- Testre szabható, dönthető 10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felület, ami intuitív navigációt tesz lehetővé az MFP funkciói között
- A nyomtatás indítás (Print release) funkció révén a felhasználók dokumentumokat küldhetnek és tárolhatnak a központi MFP-n, majd

hitelesítést követően bármelyik hálózatra kötött MFP-n kinyomtathatják azokat

- Az opcionális egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen érheti el a nyilvános felhő tárhely szolgáltatásokat
- A rövidebb felfűtési idő segít csökkenteni az energiafogyasztást és növeli a termelékenységet
- Több szintű biztonsági funkciók

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	26
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	26
Gépsebesség: SRA3 FF (ppm)	15
Technológia	15
Papírméret: Min.	A5
Papírméret: Max.	SRA3
Papírsúly: Min. (g/m ²)	60
Papírsúly: Max. (g/m ²)	300
Papírkapacitás: Alap (lap)	650
Papírkapacitás: Maximális (lap)	6300
Bemelegedési idő (mp)	20
Általános memória: Max. (GB)	5
Tárolási idő: óra	HDD
Merevlemez-kapacitás: Std. (GB)	500
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	1,84
Méreték: Alapgép szélessége (mm)	608
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	650
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	834
Tömeg (kg)	79
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3, G3
Átvitel ideje (mp)	2
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokumentum mérete: Min.	A5
Dokumentum mérete: Max.	A3
Memória: Max. (MB)	1024
Szürkeárnyalat (szintek)	256
Tárcsázás regisztráció: gyors/gyorstárcsázás	2000
Tömeges átvitel (Max. célállomás)	500

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Opt.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Min. (lap)	500
Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	3000
Tűzési kapacitás: Max. (lap)	65
Gerinctűzés	Opt.
Off-set eltolás	Std.
Lyukasztás	Opt.

Nyomtatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Támogatott operációs rendszerek: Opcionális	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Nyomtatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A3
Első másolat ideje: Színes (mp)	6,7
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	4,7
Elektronikus szortírozás	Opt.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Grádáció: Színes (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennер	Push scan, Pull scan

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Fax küldés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)
Bizalmas tárolás	True

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	40000
Cián (oldal 5% lefedettségénél)	24000
Magenta (oldal 5% lefedettségénél)	24000
Sárga (oldal 5% lefedettségénél)	24000

