

PN-CD701 - Következő generációs 4K-s interaktív képernyő

Windows collaboration display

Sétáljon be, csatlakoztassa és indulhat a közös munka



- Megfelel a Microsoft Windows collaboration display specifikációjának
- Zökkenőmentes működés és konferencia beszélgetés a Microsoft Office 365 és Teams segítségével
- Szemet gyönyörködtető 4K-s képi tartalom Közvetlen optikai kötés (Direct Optical Bonding) technológiával
- Okos épület kész az integrált IoT érzékelők révén (hőmérséklet, fény, levegőminőség és foglaltság)
- Beépített érzékelők, melyekkel csatlakozhat a Microsoft Azure Digital Twins IoT platformhoz és egyéb, kereskedelmi forgalomban kapható felhő és előfizetéses szolgáltatásokhoz
- Integrált audio és 4K videó, támogatja a Microsoft Teams / Skype for Business alkalmazásokat
- A találkozók gyors és egyszerű megkezdése egyetlen 8 méteres USB-C kábellel
- Elegáns, széltől szélíg magas rezponzivitású PCAP 30 pontos érintésvezérlés
- Vezeték nélküli képernyőmegosztás Windows-os, Android-os és más eszközökről

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	UV ² A LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képtárló (hüvelyk / cm)	70 / 176.6
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	W-LED, edge háttérvilágítás
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1.06B
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	6
Látószög (H/V) 0 CR >10	176 x 176

EGYSÉGESÍTETT KOMMUNIKÁCIÓ

Kimeneti csatlakozó	W-LED, edge háttérvilágítás
Kamera felbontása	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Kamera látószöge (fok)	120
Mikrofon	Array microphone x 2
Hangérzékelési távolság (m)	4-6

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Technológia	Kivetített kapacitív (P-CAP)
Érintőpontok száma	10
Bevonat / Szűrő	AR
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10, Mac OSX

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	41 / 41
Keret mérete (U/L) mm	53 / 53
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1623 x 976.4 x 90
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	65

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	2 db USB-C

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

LAN Port	1
USB	2

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Beépített hangszórók (W)	12 + 12

IOT ÉRZÉKELŐK

Kimeneti csatlakozó	USB 2.0 Type A
AI kamera felbontása	1920 x 1080 @30 fps
AI kamera színtér	YUY2, MJPG
AI kamera látószög (fok)	74.8
Mozgásérzékelő típusa	Microwave
Mozgásérzékelés területe	140
Fényérzékelő LUX tartománya	(128 / 256 / 512 / 1024 / 2048)
Fényérzékelő feldolgozás	50 / 60Hz vibrálás és IR kiküszöbölés
Levegőminőség érzékelő - gáz típusok	eCO2, TVOC
Hőmérő tartománya (fok)	-40°C to +100°C
Relatív páratartalom érzékelő tartománya (%)	0% - 100%

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	370
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5-35
Páratartalom (%)	20-80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	801

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	1 db USB-C

KIEGÉSZÍTŐK

Intelligens toll	1x
------------------	----

