

Projektor

Sharp/ NEC P525UL Projektor



- Nincs szükség szűrőszervizre - a teljesen zárt optikai lézer LCD rendszer lehetővé teszi a szűrőmentes kialakítást, és a ragyogó színfényerő megőrzését.
- Nincs lámpacsere - a lézerfényforrásnak köszönhetően akár 20 000 óra karbantartásmentes működés is lehetséges.
- Professzionális és rugalmas telepítés - a sokoldalú vetítési jellemzők lehetővé teszik a projektor egyszerű elhelyezését, ami megkönnyíti a telepítést, és potenciálisan megtakarítást jelent a felállít
- Alacsony zajszint - a 22 dB* zajszintnek köszönhetően a csendes technológia nem zavarja a megbeszéléseket.
- 2. kockázati csoport - a 2. kockázati csoportnak való megfelelés miatt nincs szükség kötelező biztonsági óvintézkedésekre.

Specifications

PANEL FELBONTÁSA

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Natív felbontás 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO CSATLAKOZÓK

HDMI •

AUDIO CSATLAKOZÓK

RCA-Sztereó csatlakozó Bemenet/Kimenet •

KÉPADAT

Fényerő ECO-mód (ANSI Lumen) / Standard 5000 ANSI Lumen (approx. 60% in Eco Mode)
Kontraszt 500000:1
Fan 22 dB ECO / 24 dB Standard
Beépített lencse / Cserélhető lencse - / •
Zoom-Lencse (Manuális/ Motoros) • / -
Lencseeltolás (Vízsz./Függőlg.) • / •
Trapézkorrekció (kézi/automatikus) • / -

EGYÉB

Áramellátás (V) / energiafogyasztás, standard 100 - 240 / 320 / 238 / 0.3
(W) / energiafogyasztás, ECO (W) / készenlét (W)
Méret (mm) (Szé x Ma x Mé) 480 x 122 x 407
Súly (kg) 9.7

ADATCSATLAKOZÓK

HDMI •
15 tűs-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

VEZÉRLÉS CSATLAKOZÓK

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB csatlakozó •

SZÍNMOÓDOK

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TARTOZÉKOK

Távvezérlő / Használati utasítás (CD-ROM) • / •
Tápkábel / PC kábel • / -

