

PN-R426

- 42"-os (106,5 cm-es) képernyő professzionális signage 24/7 használatra
- Sokoldalú telepíthetőség Mini-OPS bővítőhellyel
- LED, élvilágítás (Edge)
- Támogatja az álló, fekvő, felfelé és lefelé néző telepítést is
- 1920 x 1080 pixel felbontás 700cd/m2 fényerővel
- Kontrasztarány: 1300:1
- Vékony kávjú design 10W + 10W hangszórókkal
- IPS kijelző technológia

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD IPS
Natív felbontás (Pixel)	1920 x 1080
Képtárló (hüvelyk / cm)	42 / 106.5
Képarány	16 : 9
Háttérvilágítás technológia	EDGE LED
Fényerő (cd/m2)	700
Kontrasztarány	1300:1
Megjelenített színek	1.07b
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0.483 x 0.483 mm
Látószög (H/V)0 CR >10	178 / 178

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	135
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 to 40
Páratartalom (%)	20 to 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	460

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 200mm x 200mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Tápkábel	STD
Keret felszereléshez	OPT

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 x 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Hőmérséklet érzékelő	•
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	•
Többnyelvű OSD	•
Daisychain (Tükrözés mód)	•
Hardver diagnosztika	•
Monitor vezérlő szoftver támogatása	•
Hőmérséklet szabályozás	•

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	7.8
Keret mérete (U/L) mm	7.8
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	949 x 543.5 x 57
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	15.5

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Kompozit	1
Audio 3,5mm-es Jack	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1