

Sharp/ NEC P554W Projector



- Profesziónális és rugalmas telepítés - a sokoldalú vetítési jellemzők lehetővé teszik a projektor egyszerű elhelyezését, ami megkönnyíti a telepítést, és potenciálisan megtakarítást jelent a felállít
- Költségtakarékos eszközkezelés - a NaViSet Administrator 2 szoftver használatával az összes csatlakoztatott NEC-eszközt egy központi helyről kezelheti, kisebb ráfordítással.
- A meglévő NEC P-modellek költséghatékony cseréje - a jobb képmegjelenítés elérése érdekében előadások és prezentációk számára, falra szerelés nélkül.
- Nagy fényerő - a legjobb teljesítmény érdekében erős környezeti fényben.
- Minimális üzemeltetési költség - a hosszú lámpa élettartamnak és a szűrőcsere-intervallumoknak köszönhetően.

Specifications

PANEL FELBONTÁSA

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Natív felbontás 1280 x 800 (WXGA)

ADATCSATLAKOZÓK

HDMI •
15 tűs-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

VEZÉRLÉS CSATLAKOZÓK

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB csatlakozó •

SZÍN MÓDOK

PAL 60/N/M - / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TARTOZÉKOK

Távvezérlő / Használati utasítás (CD-ROM) • / •
Tápkábel / PC kábel • / -

PC BEMENET

H-frekvencia (kHz) 15 - 100 KHz
V-frekvencia (Hz) 50 - 120 Hz

VIDEO CSATLAKOZÓK

S-Vídeo (Y/C) •
HDMI •

AUDIO CSATLAKOZÓK

Mini Jack (3,5 mm) Bemenet/Kimenet •
RCA-Sztereó csatlakozó Bemenet/Kimenet •
HDMI csatlakozón keresztül •

KÉPADAT

Fényerő ECO-mód (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 3300 / 5500
Kontraszt 20000:1
Izzó (W) / Lámpa élettartama ECO-Mód (óra) / Lámpa élettartama Standard (óra) 330 / 8000 / 4000
Fan 34 dB ECO / 37 dB
Beépített lencse / Cserélhető lencse - / •
Zoom-Lencse (Manuális/ Motoros) • / -
Lencseeltolás (Vízsz./Függőlg.) • / •
Trapézkorrekció (kézi/automatikus) • / -

EGYÉB

Áramellátás (V) / energiafogyasztás, standard (W) / energiafogyasztás, ECO (W) / készenlét (W) 100-240 / 422 / 267 / 0.2
Méret (mm) (Szé x Ma x Mé) 420 x 133 x 322
Súly (kg) 4.7

