

Sharp signage kijelző

Sharp MultiSync PN-ME752



For exceptional performance in meetings rooms and digital signage solutions, the ME-series offers best-in-class visual performance and value to support your range of needs.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

Műszaki jellemzők

Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	LED
Fényerő (cd/m2)	450
Kontrasztarány	1200:1
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	132
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	35
Szállítási súly (Kg)	51
HDMI	0
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Audio 3,5mm-es Jack	1

Special Characteristics	DICOM szimuláció, HDMI ARC, Powered USB Port (15 W), Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10, HLG, PQ
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Energiaigazdálkodás	True
Eszköz tér (Felszereléshez)	True
Ház színe	Fekete
Időzítő	True
Távoli kezelés	True
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	800 x 600 (FDMI)
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
Keret mérete (B/J) mm	16
Keret mérete (U) mm	16
Keret mérete (L) mm	16
Képtárló (hüvelyk / cm)	75
Képtárló (hüvelyk / cm)	189
Energy Star	True
Haze Level [%]	Pro 25