

Sharp/ NEC P605UL Projector



- Nincs szükség szűrőszervizre - a teljesen zárt optikai lézer LCD rendszer lehetővé teszi a szűrőmentes kialakítást, és a ragyogó színfényerő megőrzését.
- Jövőbiztos bemenetkezelés - a 4K@30 Hz-es bemeneti feldolgozásnak köszönhetően.
- 2. kockázati csoport - a 2. kockázati csoportnak való megfelelés miatt nincs szükség kötelező biztonsági óvintézkedésekre.
- Alacsony zajszint - a 19 dB* zajszintnek köszönhetően a csendes technológia nem zavarja a megbeszéléseket.
- Nincs lámpacsere - a lézerfényforrásnak köszönhetően akár 20 000 óra karbantartásmentes működés is lehetséges.

Specifications

PANEL FELBONTÁSA

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Natív felbontás	1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO CSATLAKOZÓK

HDMI	•
------	---

AUDIO CSATLAKOZÓK

Mini Jack (3,5 mm) Bemenet/Kimenet	•
HDMI csatlakozón keresztül	•

KÉPADAT

Fényerő ECO-mód (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	6000
Kontraszt	600000:1
Izzó (W) / Lámpa élettartama ECO-Mód (óra) / Lámpa élettartama Standard (óra)	20000 2
Fan	19 dB ECO / 25 dB
Beépített lencse / Cserélhető lencse	- / •
Zoom-Lencse (Manuális/ Motoros)	• / -
Lencseeltolás (Vízsz./Függőlg.)	• / •
Trapézkorrekció (kézi/automatikus)	• / -

EGYÉB

Áramellátás (V) / energiafogyasztás, standard (W) / energiafogyasztás, ECO (W) / készenlét (W)	100-240 / 357 / 257 / 0.3
Méret (mm) (Szé x Ma x Mé)	480 x 122 x 407
Súly (kg)	9.7

ADATCSATLAKOZÓK

HDMI	•
15 tűs-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

VEZÉRLÉS CSATLAKOZÓK

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB csatlakozó	•

SZÍNMOÓDOK

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

TARTOZÉKOK

Távvezérlő / Használati utasítás (CD-ROM)	• / •
Tápkábel / PC kábel	• / -

