

PN-M501

Készítsen szemet gyönyörködtető vizuális tartalmakat és üzeneteket



- 50"-es (125,7 cm-es) képernyő 24/7-es professzionális signage használathoz
- 1920 x 1080 pixel, 450cd/m2 fényerővel
- Megbízható és rugalmas önálló működés beágyazott Android SoC alapon
- Rugalmasan bővíthető funkciók a Mini OPS kártyahelynek köszönhetően
- Támogatja az álló, fekvő, felfelé és lefelé való telepítést is
- Vékony szegélyű kialakítás 7W+7W-os hangszórókkal
- Előre telepített Sharp e-Signage S lejátszó az Android-os SoC-on

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	LCD TFT
Natív felbontás (Pixel)	1920 X 1080
Képpatló (hüvelyk / cm)	50 / 125.7
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	EDGE LED
Fényerő (cd/m2)	450
Kontrasztarány	5000:1
Megjelenített színek	16,77 millió
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	9,5
Képpont távolság (mm H/V)	0.57 / 0.57
Látószög (H/V)0 CR >10	178 / 178

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	120
Energiafogyasztás (W) (Készenléti mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Páratartalom (%)	20 - 80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	409

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm X 200mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1

KIEGÉSZÍTŐK

Távírányító jeladó	STD
Tápkábel	STD
Elem	STD AA x 2

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	7 + 7
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	FEKETE
Ventilátor nélküli	•
Ventilátor vezérlés	0
Hőmérséklet érzékelő	•
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció)	•
Többnyelvű OSD	•
Daisychain (Tükrözés mód)	•
Képernyő beállítás	•
Színhőmérséklet beállítás	•
Gamma beállítás	•
Monitor vezérlő szoftver támogatása	•
Egyéb	Négymagos (Arm Cortex-A17) processzoron futó Android 4.4.2 rendszer; 2GB RAM; 8GB-os tárhely

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	12
Keret mérete (U/L) mm	12 / 15
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1123 / 647 / 68
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	tbd
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	22
Szállítási súly (Kg)	tbd

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
RS232C KI	1
LAN Port	1
USB	3
Egyéb	SD-kártya hely