

Asztali MFP kompakt és intelligens kialakítással

MX-C300W

Nagy teljesítményű asztali többfunkciós készülék,
amely bármilyen környezetbe illeszkedik



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 300 lap, maximum 800 lap
- Csúcsmínőségű nyomtatás 600 x 600 dpi felbontásban
- USB port USB pendrive-ra történő szkenneléshez, valamint USB-ről való közvetlen nyomtatáshoz
- Oldal/perc: 30 fekete-fehér, 30 színes
- A4-es asztali MFP nyomtató kompakt és intelligens dizájnnal
- Alapkiépítésben elérhető kétoldalas automata lapadagoló (RSPF)
- Vezeték nélküli hálózati csatlakozó alapkiépítésben

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	30
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	30
Papír méret: Min. - Max.	A6R - A4R
Papír súly (g/m ²)	Fiók 60 - 105 Oldaltálca 55 - 220 Opcionális fiók 60 - 105
Papír kapacitás: Standard (lap)	300
Papír kapacitás: Max. (lap)	800
Felmelegedési idő (sec)	29
Memória általános (min/max), MB	512
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Méreték (mm)	429 x 509 x 421
Tömeg (kg)	29

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	50
-------------------------	----

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7,8 Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7, 10.8
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Null
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4,IPv6), IPP, Bonjour
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben: PCL6, PS3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL)136 (PS3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	150
----------------------------	-----

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	6000

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (színes), sec	18
Első másolat (FF), sec	10
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600, 600 x 400
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	8(4R / 4E)

SZKENNER

Hálózati szkenner (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting

Fájl formátumok

Szkenner alkalmazások	TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Szkenelés rendeltetési helye asztalra	Network Scanner Tool,TWAIN
Szkenelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkenelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkenelés rendeltetési helye USB memóriára	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Alapkiép.
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	Less than 2
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x 195.6Super Fine 203.2 x 391
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	8
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyors hívás	300
Körfax (max. helyre)	100

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

