

Sharp signage kijelző

PN-HW431



- Tegyen jó benyomást kiskereskedelmi vagy vállalati környezetében egy 43 -as képátlójú képernyővel
- Jelenítse meg a képeket és videókat 4K Ultra HD felbontással (3840 x 2160 képpont)
- A színek valóságosabb megjelenítése szélesebb színskála alapján
- Tartalmak folyamatos megjelenítése az üzleti órákban (16/7)
- A beépített 4K-s USB médialejátszóval és hangszórókkal könnyen megjelenítheti a tartalmakat
- Legújabb HDMI csatlakozás (4K-s tartalmak 60 Hz-en)
- Minden környezethez illeszkedő vékony és elegáns kialakítás
- Álló és fektetett tájolással történő telepítés

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Telepítési útmutató, CD Rom, Tápkábel, Elem, Kábelrögzítő, Matrica készlet álló tájolású elhelyezéshez
Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	W-LED / Full Array
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1060
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Aktív képernyő felület (H/V) mm	941 x 529
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	200 x 200
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1
Keret mérete (B/J) mm	12
Keret mérete (U) mm	12
Keret mérete (L) mm	15
Audio RCA R-L	1
CE, CB Report	True

Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Energiagazdálkodás	True
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	True
Hőmérséklet érzékelő	True
Szellemkép csökkentés funkció	True
Többnyelvű OSD	True
Időzítő	True
Valós idejű óra	True
Távoli kezelés	True
Beállítás zár funkció	True
Használati idő megjelenítés funkció	True
Képernyő beállítás	True
Színhőmérséklet beállítás	True
Gamma beállítás	True
Ön-beállítás	True
Hardver diagnosztika	True
Monitor vezérlő szoftver támogatása	True
Hőmérséklet szabályozás	True

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	50
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	1

Képtárló (hüvelyk / cm)	43
Képtárló (hüvelyk / cm)	107

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Termék súlya állvány nélkül (Kg)	9
----------------------------------	---



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HW431 , 14/7/2026