

8k kijelző

8M-B120C



120"-os, 8K-s UV²A LCD képernyő professzionális célokra Felhasználási területek: CAD/CAM, design, fényképészet, tudományos és mérnöki területek, térfigyelő rendszerek, orvoslás, vezérlőtermek és műsorszolgáltatás.

- 120 -os (304,8 cm-es) képátlójú LCD
- Natív 8K-s felbontás (7680 x 4320 pixel)
- HDR (High Dynamic Range)
- 10 bites kiterjesztett színtartomány
- Fényerő: 600 cd/m² (csúcs: 1.000 cd/m²)
- Direct LED-es háttérvilágítás lokális fényerő szabályozással

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Tápkábel, Keret felszereléshez, Padló állvány, Állvány rögzítő csavarok, Elem
Panel Technológia	UV²A LCD
Natív felbontás (Pixel)	7680 x 4320
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	Direct LED
Fényerő (cd/m2)	600
Kontrasztarány	3500:1
Megjelenített színek	1064.64
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	6
Képpont távolság (mm H/V)	0,346
Pixel/Hüvelyk (ppi)	73
Viewing Angle [°]	176
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	1520
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Keret mérete (B/J) mm	27
Keret mérete (U) mm	27
Keret mérete (L) mm	27
HDMI	9
Audio 3,5mm-es Jack	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Gyártói jótállás (év)	3
Local Dimming	True
Beépített hangszórók (W)	10 + 15
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	True
Hőmérséklet érzékelő	True
Többnyelvű OSD	True
Erősítés szabályozás	True
Képernyő beállítás	True
Színhőmérséklet beállítás	True
Gamma beállítás	True
Hőmérséklet szabályozás	True
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	2940
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1870
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	973
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	187
Termék súlya állvánnyal (Kg)	206
Szállítási súly (Kg)	380
Képtárló (hüvelyk / cm)	120
Képtárló (hüvelyk / cm)	305
Colour Gamuts	82% BT2020
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	800 X 800, 800 x 400
LAN Port	1
USB	2
CE, CB Report	True



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B120C, 14/7/2026