

Sharp signage kijelző

NEC MultiSync E558



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Telepítési útmutató, Hálózati adapter, Tápkábel, HDMI kábel, Keret felszereléshez, Asztali állvány, Kerek állvány
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI kábel, Tápkábel, Remote Control, Üzembe helyezési útmutató
Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	Direct LED
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	1200:1
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1210 x 680
Komponens	1
Kompozit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1
RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	1
Colour Versions	Fekete előlapi káva, Fekete hátsó készülékház
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics

HDR High Dynamic Range	Yes
Gyártói jóváallás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Ház színe	Fekete
Hőmérséklet érzékelő	True
Fényerő érzékelő	True
Szellemkép csökkentés funkció	True
Időzítő	True
SNMP	True
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	185
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	400 x 200 (FDMI)
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
Képtárló (hüvelyk / cm)	55
Képtárló (hüvelyk / cm)	139
Keret mérete (B/J) mm	13
Keret mérete (U) mm	14
Haze Level [%]	1

