

A4-es színes fénymásológ

MX-C507F



- Fejlett A4-es színes munkacsoport MFP 47 oldal/perces sebességgel és 1200 x 1200 dpi felbontással a valódi színes nyomtatáshoz
- Microsoft Office fájlok és más dokumentum- és képtípusok közvetlen nyomtatása a flash meghajtókról
- 7-es színes LCD érintőképernyő Easy UI móddal és intuitív működéssel, így még a legbonyolultabb folyamatok is egyszerűek
- Egyszerű hozzáférés a nyilvános felhőalapú szolgáltatásokhoz, például box, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb
- A bővíthető bemenet lehetővé teszi többféle típusú papírra történő nyomtatást és a bemeneti kapacitás növelését 2 300 lapra
- Mobil nyomtatás iOS, Android és Windows Mobile eszközökről és opcionális vezeték nélküli és NFC direkt mobil nyomtatás
- okostelefonokról és táblagépekről
- Fejlett gyors szkennelési technológia, ami 56ipm-es szkennelési sebességgel csatlakozik digitális rendszereihez, plusz alapkiépítésben elérhető optikai karakterfelismerés
- Az energiagazdálkodási funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó üzemmódban
- A rugalmas médiakezelésnek köszönhetően a készülék támogatja a kartonpapírt, a kisméretű hordozókat és a borítékokat a fő tálcából vagy a kényelmes egylapos adagolóból
- Az érzékeny adatok biztonságban vannak a felhasználói hitelesítésnek köszönhetően, a titkosítás, port- és csatlakozás szűrés segít a hozzáférések korlátozásában

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	47
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	47
Papírméret: Min.	A6
Papírméret: Max.	A4
Papírsúly: Min. (g/m ²)	60
Papírsúly: Max. (g/m ²)	218
Papírkapacitás: Alap (lap)	650
Papírkapacitás: Maximális (lap)	2300
Általános memória: Min. (GB)	2
Általános memória: Max. (GB)	4
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	1,84
Méreték: Alapgép szélessége (mm)	505
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	533
Méreték: Alapgép mélysége (mm)	648
Tömeg (kg)	45
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A4
Első másolat ideje: Színes (mp)	7
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	6,5
Elektronikus szortírozás	Std.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	6
Hálózati szkennelés	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Kommunikációs protokoll	Super G3, G3
Átvitel ideje (mp)	3
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Dokumentum mérete: Min.	A6
Dokumentum mérete: Max.	A4
Memória: Max. (GB)	1

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
--------------------	------

Nyomtatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6), EtherTalk (AppleTalk), TCP, UDP, IPSEC, ICM, IGMP, 802.1x
Nyomtatási protokollok	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FPP for downloading print files, TFTP, IPP, PCL5c, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation, XPS 89 PCL, 165 PostScript 3
PDL: Alap	
Elérhető betűtípusok	

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Dokumentum adagoló kapacitása (lap)	50
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Opt.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, WiFi Direct
Biztonság	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	20000
Cián (oldal 5% lefedettségénél)	13000
Magenta (oldal 5% lefedettségénél)	13000
Sárga (oldal 5% lefedettségénél)	13000

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	50
--------------------------------	----