

A3 színes MFP fejlett funkciókkal, a csatlakoztatott (mobil) csapatok számára

MX-6071

Office MFP fokozott biztonsági funkciókkal. Kiváló funkcionalitással rendelkezik a rugalmas munkavégzéshez



- Print, Copy, Scan, Fax, File
- Paper capacity: Std 650 Max 6,300 sheets
- Support for a secondary LAN (optional) provides simultaneous support for two networks
- Short warm up time and motion sensor ensure that the device is always ready for immediate operation
- Pages per minute: 60 B/W 60 Colour
- Advanced data protection and access control with SSL validation and whitelisting
- Single sign-on brings easy access to public cloud storage services
- OCR allows users to convert scanned documents into editable MS Office files (pptx, xlsx, docx) and searchable PDFs

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	60
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	60
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	30
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	30
Papír méret: Min. - Max.	A5 - SRA3
Papír súly (g/m ²)	60 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	6300
Felmelegedési idő (sec)	Colour 31 / B / W 26
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	1.84
Méret (mm)	616 x 660 x 838
Tömeg (kg)	90

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, közvetlen nyomtatás, lapolvasás, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33600 - 2400
Átviteli felbontás	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szűrőárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (színes), sec	4.8
Első másolat (FF), sec	3.7
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9,999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomatató felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Opcionális másodlagos LAN támogatás
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4 és IPv6)
Nyomatató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájl letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript® 3™
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500 - 3000
Tűzési kapacitás (lap) max.	65
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	24000

