

A3 fekete-fehér MFP energiatakarékos adatokkal

MX-M365N

Termelékenység növelése a felhő kompatibilis MFP-vel



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 600 lap, maximum 6600 lap
- 10,1" méretű színes LCD érintőképernyő multi-touch vezérléssel (összecsépés és kiterjesztés) az egyszerű nagyításhoz
- Az alapkiépítésben elérhető biztonsági funkciók között titkosítás és a gépen tárolt belső adatok törlése is megtalálható
- Oldal/perc: 36 (fekete-fehér)
- Csúcsmínőségű 1200 x 1200 dpi nyomtatás & színes hálózati szkennelés
- 150 lapos nagysebességű kétoldalas dokumentumadagoló (DSPF) és gyors, 85 oldal/perc (egyoldalas) sebességű beolvasás F/F-ben és színesben egyaránt
- Internet böngészés és weboldalak nyomtatása opcionálisan érhető el az MFP LCD kijelzőjén keresztül

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	36
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	17
Papír méret: Min. - Max.	A5R - A3W
Papír súly (g/m ²)	55 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	600
Papír kapacitás: Max. (lap)	6600
Felmelegedési idő (sec)	12
Memória általános (min/max), MB	3 / 4
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	320
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,84
Méret (mm)	618 x 713 x 843
Tömeg (kg)	77

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20.000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10.000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Access mode	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	4,5
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkennelés felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Szkennelés felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Szkennelés alkalmazások	Sharpdesk Mobile
Szkennelési rendeltetési hely asztalra	•
Szkennelési rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelési rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelési rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Továbbfejlesztett felbontás (dpi)	1200 x 1200
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8, 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4 és IPv6), IPX / SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Nyomatási protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS és Bindery alkalmazásával, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP
PDL alap / opcionális	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (PS3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	400 - 4000
Tűzési kapacitás (lap) max.	50
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

