

A4-es fekete-fehér fénymásológ

MX-B467F



- A4-es fekete-fehér MFP akár 44 lap/perc sebességgel, valódi 1200 x 1200 dpi nyomtatással és 50 lapos DSPF adagolóval, ami 84 kép/perc sebességgel szkenneli a dokumentumokat
- A vezeték nélküli kapcsolódás egyszerű hozzáférést tesz lehetővé mobil eszközökről és a készülék elhelyezése is sokkal rugalmasabb (opció)
- A 4,3 -as színes LCD érintőképernyő és az Easy UI mód mindenki számára egyszerűvé teszi az MFP fejlett funkcióinak használatát
- Az AirPrint segítségével könnyedén nyomtathat mobil eszközökről
- A többretegű biztonsági funkciók gondoskodnak az információk biztonságáról a dokumentumban, az eszközön és a hálózaton keresztül történő továbbításakor. További beágyazott funkciók erősítik az eszközt
- A Távoli működtetés (Remote Operation) funkció megjeleníti az MFP kezelőpaneljét egy PC-n vagy mobil eszközön, lehetővé téve az MFP működtetését ezen a számítógépen vagy mobil eszközön keresztül
- A megbízható, rugalmas médiakezelésnek köszönhetően a készülék támogatja a kartonpapírt, a kisméretű hordozókat és a borítékokat a fő tálcából vagy a többcélú adagolóból
- Támogatja a kompakt PDF formátumot (opció) és a Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx) fájlok közvetlen nyomtatását
- Az OCR lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beolvasott dokumentumokat kereshető PDF fájlkká vagy szerkeszthető Microsoft Office Word fájlkká alakítsák át (opció)
- Az energiagazdálkodási funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó üzemmód során

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 FF (ppm)	44
Papírméret: Min.	A6
Papírméret: Max.	A4
Papírsúly: Min. (g/m ²)	60
Papírsúly: Max. (g/m ²)	216
Papírkapacitás: Alap (lap)	350
Papírkapacitás: Maximális (lap)	2000
Általános memória: Max. (GB)	2
Tárolás: Opcionális.	HDD
Merevlemez-kapacitás: Opcionális. (GB)	500
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Méret: Alapgép szélessége (mm)	489
Méret: Alapgép mélysége (mm)	430
Méret: Alapgép mélysége (mm)	477
Tömeg (kg)	21
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Dokumentum adagoló kapacitása (lap)	50
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A4
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	6
Elektronikus szortírozás	Opt.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	6
Hálózati szkennер	Push scan, Pull scan

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	25000
-----------------------------------	-------

Nyomtatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomtatási protokollok	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL: Alap	PCL5e emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Elérhető betűtípusok	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Fax

Fax	Std.
Tömrítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Kommunikációs protokoll	Super G3, G3
Átvitel ideje (mp)	2
Modem sebessége: Min. (bps)	2400
Modem sebessége: Max. (bps)	33600
Átvitel felbontása: Alap (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokumentum mérete: Min.	A6
Dokumentum mérete: Max.	A4
Memória: Max. (MB)	18

Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli LAN	Opt.
Megfelelőségi szabályozás	IEEE802.11a/b/g/n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, WiFi Direct
Biztonság	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Min. (lap)	50
Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	50

