

Asztali megjelenítő

NEC MultiSync E243F



- A legújabb USB Type-C csatlakozási szabvány - optimalizálja a csatlakoztathatóságot, és egyetlen kábellel helyettesíti a video-, audio-, táp- és USB-kábeleket, hogy a notebook/tablet PC-t a kijelzővel
- A felhasználó jólétének védelme - a beépített Low Blue Light technológia kiszűri a veszélyes kéfény-kibocsátást, míg a Flicker-Free technológia kiküszöböli a háttérvilágítás villódzását.
- A forma és funkció legjobbjá - jövőbe mutató kialakítás 3 oldalú, ultra keskeny kerettel, fekete vagy fehér színben, valamint opcionális VESA rögzítőlemezzel a vékonykliensű eszközökhöz.
- Jövőbiztos rugalmasság - a széles körű csatlakoztathatóság (DP, HDMI, USB Type C, USB A és hangkimenet) magas szintű rugalmasságot biztosít.
- Ergonómikus iroda – teljes magasságban állítható (130 mm), elforgatható és dönthető tökéletes egyéni ergonomikus beállítást biztosítva ezzel.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	W-LED háttérvilágítású IPS TFT
Screen Size [inch/cm]	24 / 60
Pixel Pitch [mm]	0.275
Brightness (typ.) [cd/m ²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Viewing Angle [°]	178 vízszintes / 178 függőleges (kontrasztarány 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (1. gazdaságos mód); 15 (tip.); 20 (max.)
Power Savings Mode [W]	0,4
Power Supply	beépített tápegység

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 25
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90-től 90-ig (fekvőtől álló üzemmódig)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (bal és jobb); 1 (felül)
Dimensions (W x H x D) [mm]	538,1 x 332,6 - 462,6 x 190 (fekvő mód)
Weight [kg]	5
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	--

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	85 to 10
Storage Temperature [°C]	60 to -10

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Colour Versions	Fekete előlapi káva, fekete hátsó készülékház; fehér előlapi káva, fehér hátsó készülékház

Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (kikapcsolható); Fejhallgató csatlakozó

Adjust Functions	Automatikus beállítás; Fényerő; Karbonlábnyom-mérő / Karbon- megtakarítás-mérő; DV mód; Takarékos mód; Nyelvváltás
Shipping Content	DisplayPort kábel; tápkábel; telepítési útmutató; USB-C kábel
Safety and Ergonomics	EnergyStar 8.0; Flicker-free (villogás mentes); Low Blue Light (alacsony kék fény kibocsátás); RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomia; TÜV GS; WEEE

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	Karbonlábnyom-mérő / Karbon- megtakarítás-mérő; ECOMode; Energiafogyasztás: 18 kWh / 1000 h; Energiahatékonysági osztály: E
Ecological Standards	RoHS megfelelés; TCO 8.0

