

MX-C428F

Színes többfunkciós nyomtató az irodája igényeire szabott megbízhatósággal és funkcionalitással.



- A4-es többfunkciós nyomtató vállalati munkacsoportoknak akár 40 oldal/perc, 1200 × 1200 dpi felbontással valódi színes nyomtatáskor és gyors bemelegedési idő
- Gyors szkennelési technológia, amely a digitális rendszereihez 80 hüvelyk/perc sebességgel kapcsolódik, plusz választható optikai karakterfelismerés.
- A 7,0"-es, dönthető, teljesen sík, színes LCD-érintőképernyő Easy UI móddal és intuitív működtetéssel azt jelenti, hogy még a legbonyolultabb eljárásokat is egyszerűen elvégezheti.
- A bővíthető bemenet lehetővé teszi a több papírtípusra való nyomtatást és a bementi kapacitás 2850 oldalra való növelését.
- A rugalmas médiakezelés támogatja a kartonpapírt, a kisméretű média és a borítékok betöltését a főtálcából vagy a kétoldalas egy munkamenetű adagolóból.
- Könnyen felszerelhető tűzőgép* (választható), amellyel manuálisan akár 20 lapot is összetűzhet.
- Nyilvános felhőszolgáltatók egyszerű elérése, hogy egyszerűen beolvashasson dokumentumokat, és feltölthesse a felhőbe, vagy kinyomtathassa onnan.
- Mobilnyomtatás iOS-ről, Androidról és Windows mobilkészülékekről, valamint választható vezeték nélküli és NFC közvetlen mobilnyomtatás okostelefonokról és táblagépekről
- A Microsoft Office fájljainak és más dokumentum- és képtípusoknak közvetlen nyomtatása flash meghajtókról.
- Energiatakarékos funkciók, amelyek csökkentik az energiafogyasztást aktív használat közben vagy alvó üzemmódban.
- Az érzékeny adatok biztonságban maradnak, felhasználóhitelesítéssel, titkosítással, port- és kapcsolatszűréssel a hozzáférés korlátozásához.
- A platformmegbízhatósági modul (választható) hitelesítési, rendszerintegritás-ellenőrzési és titkosítási képességeket biztosít.

*Különálló tápellátást igényel.

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	40
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	40
Papír méret: Min. - Max.	A6 - A4
Papír súly (g/m ²)	60 - 218
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	2850
Memória általános (min/max), GB	2
Merevlemez	OPT
Merevlemez kapacitás (GB)	500 HDD / 128 ISD
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	0.538
Méreték (mm)	479 x 533 x 621
Tömeg (kg)	39

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
--	-----

FAX

Fax (alap / opcionális)	STD.
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	< 3
Modem sebessége (bps)	33,600 - 2,400
Átviteli felbontás	From Standard to Ultra Fine
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	18 (built-in)

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPC.
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Hozzáférési mód	Infrastruktúra üzemmód, Wi-Fi Direct
Biztonság	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (színes), sec	7.2
Első másolat (FF), sec	6.5
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	6 ratios (2R / 4E)

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Fájl formátumok	XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, XPS, kompakt PDF, JPEG, kereshető PDF, DOCX, CSV, szöveg (TXT), rich text (RTF)
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	STD.
Interfész alap/opcionális	USB 2.0 (gazdagép, nagy sebesség), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Hálózati protokoll	TCP / IP
Nyomtató protokoll	LPD, Raw TCP (9100-as port), bővített IP (9400-as port), FTP, TFTP, IPP
PDL alap / opcionális	PCL 5c / PCL 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció
Elérhető betűtípusok	94 betűkészlet PCL-hez, 163 betűkészlet PostScript 3 emulációhoz

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	50
Tűzési kapacitás (lap) max.	20

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	25000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	14200
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	14200
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	14200

