



- ▶ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS, SZKENNELÉS, FAXOLÁS
- ▶ OLDAL/PERC: 26 (FEKETE-FEHÉR)
- ▶ PAPIRKAPACITÁS: ALAPKIÉPÍTÉSBN 1100 LAP, MAXIMUM 2100 LAP
- ▶ HÁLÓZATI NYOMTATÁS ÉS SZÍNES HÁLÓZATI SZKENNELÉS ALAPKIÉPÍTÉSBN
- ▶ KÉTOLDALAS AUTOMATA EGYMENETES LAPADAGOLÓ ÉS DUPLEX MODUL ALAPKIÉPÍTÉSBN
- ▶ OPCIONÁLIS HELYTAKARÉKOS BELSŐ FINISHER
- ▶ OPCIONÁLIS KIHÚZHATÓ BILLENTYŰZET AZ EGYSZERŰ ADATBEVITEL ÉRDEKÉBN
- ▶ 7,0 HÜVELYKES SZÍNES, BÉLYEGKÉPES ELŐNÉZETET BIZTOSÍTÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Az MX-M264N A3-as fekete-fehér MFP hatékonyságot, teljesítményt és termelékenységet biztosít minden leterhelt munkacsoport számára. Az irodai munkafolyamatok középpontjában lévő, magas minőségű hálózati nyomtatási és másolási funkciók mellett minden fontos funkció alapkiépítésben megtalálható a készüléken.

Az integrált 100 lapos lapadagoló (RSPF) lehetővé teszi a színes dokumentumok gyors (50 eredeti per perc) szkennelését, a beépített duplex modul segítségével egyszerűen nyomtathat a papír mindkét oldalára, plusz az opcionálisan telepíthető kiegészítők széles választéka biztosítja, hogy az Ön igényeinek leginkább megfelelő funkciókkal rendelkezzen a készülék, függetlenül attól, hogy faxolásról, továbbfejlesztett biztonsági funkciókról, papírkapacitás növelésről vagy finisher feladatokról van szó. Az innovatív belső finisher opció automatikus leválogatás, tűzés és eltolásos rendezés funkciókat nyújt külső finisher egység hozzáadása nélkül.

Az MX-M264N könnyen kezelhető, köszönhetően saját 7,0 hüvelykes LCD-kijelzőjének. Az opcionális billentyűzet és a hatékony hálózati segédprogram szintén a kezelést teszi egyszerűbbé. Az MX-M264N-t a környezetet szem előtt tartva tervezték, Automatikus kikapcsolás móddal rendelkezik és megfelel a legújabb Energy Star előírásoknak.

ÁLTALÁNOS

- ▶ Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc: **26**
- ▶ Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc: **15**
- ▶ Papír méret: Min. - Max.: **A3-A5**
- ▶ Papír súly (g/m²): **56-200**
- ▶ Papír kapacitás: Standard (lap): **1100**
- ▶ Papír kapacitás: Max. (lap): **2100**
- ▶ Felmelegedési idő (sec): **20**
- ▶ Memória általános (min/max), MB: **2048**
- ▶ Nyomtató memória (min/max), MB: **2048**
- ▶ Merevlemez: **OPT**
- ▶ Merevlemez kapacitás (GB): **320**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Energiafelhasználás (kW): **1,84**
- ▶ Méretek (mm): **625 x 645 x 799**
- ▶ Tömeg (kg): **52,1**

LAPADAGOLÓ

- ▶ Eredeti kapacitás (lap): **100**

DOKUMENTUM TÁROLÁS

- ▶ Dokumentum tárolás (alap / opcionális): **OPT**
- ▶ Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal): **20.000**
- ▶ Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal): **10.000**
- ▶ Tárolt feladatok: **Másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás**
- ▶ Tároló mappák: **Ideiglenes fájl mappa, fő mappa, egyéni mappák**
- ▶ Biztonságos tárolás: ✓

FAX

- ▶ Fax (alap / opcionális): **Opció**
- ▶ Tömörítési mód: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikációs protokoll: **Super G3**
- ▶ Átviteli idő (sec): **3**
- ▶ Modem sebessége (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Átviteli felbontás: **STD: 203,2 x 97,8 Ultra fine: 406,4 x 391**
- ▶ Dokumentum méret (Min): **A5**
- ▶ Dokumentum méret (Max): **A3**
- ▶ Memória (MB): **512 - 1024**
- ▶ Szűrkeárnyalat szintek: **256**
- ▶ Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyorsívás: **1000**
- ▶ Kőrfax (max. helyre): **500**

MÁSOLÓ

- ▶ Eredeti papír méret (Max.): **A3**
- ▶ Első másolat (FF), sec: **4,9**
- ▶ Elektronikus szortírozás (Standard): ✓
- ▶ Folyamatos másolás (Max. másolat): **999**
- ▶ Szkenner felbontás (FF), dpi: **600 x 600**
- ▶ Szkenner felbontás (színes), dpi: **600 x 600**
- ▶ Nyomtató felbontás (dpi): **600 x 600**
- ▶ Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér: **2**
- ▶ Árnyalat (azonos szintek) - Színes: **256**
- ▶ Zoom tartomány (%): **25-400**
- ▶ Beállított másolási arányok: **10**

SZKENNER

- ▶ Hálózati szkennelés (alap / opcionális): **STD**
- ▶ Beolvasási mód push scan és pull scan: ✓
- ▶ Felbontás push scan módban (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Felbontás pull scan módban (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600**
- ▶ Fájl formátumok: **XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF**
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye asztalra: ✓
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe: ✓
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába: ✓
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára: ✓

NYOMTATÓ

- ▶ Felbontás (dpi): **600 x 600**
- ▶ Továbbfejlesztett felbontás (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Hálózati nyomtató (alap / opcionális): **Alapkiép.**
- ▶ Interfész alap/opcionális: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Támogatott operációs rendszer (alap): **Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Támogatott operációs rendszer (opcionális): **Max OS X 10.4.11/10.5-10.5.1/10.6-10.6.8/10.7-10.7.2**
- ▶ Hálózati protokoll: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Nyomtató protokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL alap / opcionális: **STD PCL6/OPT PostScript3**
- ▶ Elérhető betűtípusok: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINISHING

- ▶ Kibocsátási kapacitás Max.: **500**
- ▶ Tűzési kapacitás (lap) max.: **50**
- ▶ Margóeltolás: **STD**

www.sharp.hu

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
H-1138 BUDAPEST
VÁCI ÚT 191. 1. EMELET
TELEFON: +36 1 815 2500
FAX: +36 1 815 2501
Internet: www.sharp.hu