

Projektor

Sharp/ NEC P554U Projektor



- Profesziónális és rugalmas telepítés - a sokoldalú vetítési jellemzők lehetővé teszik a projektor egyszerű elhelyezését, ami megkönnyíti a telepítést, és potenciálisan megtakarítást jelent a felállít
- Nagy fényerő - a legjobb teljesítmény érdekében erős környezeti fényben.
- Költségtakarékos eszközkezelés - a NaViSet Administrator 2 szoftver használatával az összes csatlakoztatott NEC-eszközt egy központi helyről kezelheti, kisebb ráfordítással.
- Minimális üzemeltetési költség - a hosszú lámpa élettartamnak és a szűrőcsere-intervallumoknak köszönhetően.
- A meglévő NEC P-modellek költséghatékony cseréje - a jobb képmegjelenítés elérése érdekében előadások és prezentációk számára, falra szerelés nélkül.

Specifications

PANEL FELBONTÁSA

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Natív felbontás	1920 x 1200 (WUXGA)

ADATCSATLAKOZÓK

HDMI	•
15 tűs-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

VEZÉRLÉS CSATLAKOZÓK

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB csatlakozó	•

SZÍNMOÓDOK

PAL 60/N/M	- / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

TARTOZÉKOK

Távvezérlő / Használati utasítás (CD-ROM)	• / •
Tápkábel / PC kábel	• / -

PC BEMENET

H-frekvencia (kHz)	15-100
V-frekvencia (Hz)	50 - 120

VIDEO CSATLAKOZÓK

S-Vídeo (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIO CSATLAKOZÓK

Mini Jack (3,5 mm) Bemenet/Kimenet	•
RCA-Sztereó csatlakozó Bemenet/Kimenet	•

KÉPADAT

Fényerő ECO-mód (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3200 / 5300
Kontraszt	20000:1
Izzó (W) / Lámpa élettartama ECO-Mód (óra) / Lámpa élettartama Standard (óra)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Beépített lencse / Cserélhető lencse	- / •
Zoom-Lencse (Manuális/ Motoros)	• / -
Lencseeltolás (Vízsz./Függőlg.)	• / •
Trapézkorrekció (kézi/automatikus)	• / -

EGYÉB

Áramellátás (V) / energiafogyasztás, standard (W) / energiafogyasztás, ECO (W) / készenlét (W)	100-240 / 431 / 277 / 0.17
Méret (mm) (Szé x Ma x Mé)	420 x 133 x 322
Súly (kg)	4.8

