

Sharp signage kijelző

PN-HC651



Az új professzionális PN-HC651 UHD nagy formátumú digital signage kijelző egyszerűen felhasználható közlekedési, kiskereskedelmi és vállalati környezetekben egyaránt.

- Tegyen jó benyomást a 65 -es kijelző segítségével bármilyen kiskereskedelmi, vállalati vagy közlekedési környezetben
- Jelenítsen meg részletgazdag képeket és videókat 4K-s Ultra HD felbontással (3840 x 2160 képpont)
- Széles színskálán megjelenített, továbbfejlesztett és valós színmegjelenítés
- Folyamatos tartalommegjelenítés 24/7-ben
- Egyszerű tartalommegjelenítés és -meghallgatás a beépített 4K-s USB médialejátszó és hangszórók révén
- A legújabb, 4K-s HDMI csatlakozás 60 Hz-es frekvencián
- 50.000 órás élettartam (álló/fekvő 25°C)

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Használati útmutató, Telepítési útmutató, Tápkábel, Elem, Kábelrögzítő, Matrica készlet álló tájolású elhelyezéshez
Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	W-LED / Full Array
Fényerő (cd/m2)	450
Kontrasztarány	1200:1
Megjelenített színek	1060
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1428 x 803
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Üzemi feszültség (DCV)	190
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	50
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	600 x 400
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
Keret mérete (B/J) mm	23
Keret mérete (U) mm	23
Keret mérete (L) mm	23
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB Report	True

HDR High Dynamic Range	Yes
24/7 működés	True
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Energiaigazdálkodás	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Hőmérséklet érzékelő	True
Többnyelvű OSD	True
Időzítő	True
Távoli kezelés	True
Használati idő megjelenítés funkció	True
Képernyő beállítás	True
Színhőmérséklet beállítás	True
Gamma beállítás	True
Ön-beállítás	True
Hardver diagnosztika	True
Hőmérséklet szabályozás	True

Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1660
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1010
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	220
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	28
Szállítási súly (Kg)	37

HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	1

Képtárló (hüvelyk / cm)	65
Képtárló (hüvelyk / cm)	164

Audio RCA R-L	1
---------------	---



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HC651, 14/7/2026